

00 Strumentazione » CONDUTTIMETRI » DA BANCO



SENSION+ EC7 CON 5070

Cod. 22.7929.99

Descrizione

Conduttimetri adeguati per lavori di routine che permettono ottima facilità di lavoro e presentano un buon rapporto qualità-prezzo. Presentati in due versioni senza e con cella 50 70 (universale) con corpo in vetro con CAT incorporato.

I Sension+ EC7 sono stati concepiti come una stazione di lavoro integrata con tutti gli elementi necessari per misurare correttamente la conduttività:

- Agitatore magnetico controllato automaticamente dallo strumento, elemento essenziale per ottenere misure affidabili e riproducibili, secondo le norme GLP (Good Laboratory Practice).
- Supporto per elettrodo regolabile in altezza.
- Ampio display grafico con messaggi chiari che guidano l'utilizzatore in qualsiasi momento.
- Tastiera di grande qualità e massima semplicità.
- Flaconi per la calibrazione (50 ml) per realizzare fino a 3 calibrazioni senza errore.

Caratteristiche principali:

- Misura della conduttività elettrica o salinità (NaCl).
- 2 modi di misurazione: in stabilità o in continuo.
- Calibrazione di conduttività elettrica (CE) con 1, 2 o 3 standard selezionabili.
- Calibrazione CE: standard 147 μ S/cm, 1413 μ S/cm, 12,88 mS/cm, 118,8 mS/cm (a 25° C).
- Tempo di validità del calibro programmabile da 0 ore a 99 giorni.
- Temperatura di riferimento (TR) selezionabile e coefficiente di temperatura programmabile.

La dotazione standard include:

- Agitatore magnetico.

- Supporto per sensore/l.
- Soluzioni: 147 μ S/cm, 1413 μ S/cm, 12,88 mS/cm.
- Flaconi per la calibrazione e campione per il lavaggio del sensore.
- Manuale d'istruzioni.

Dati tecnici

Cella di conducibilità	50-70 C=1 corpo in vetro con CAT incorporato
Scala EC	da 0,01 μ S/cm a 500 mS/cm
Risoluzione EC	0,01
Precisione EC	\pm 0,5%
Calibrazione	Vedi caratteristiche
Compensazione temperatura (° C)	Da tastiera o sensore - Pt 1000
Dimensioni (LxPxH mm)	350x200x110
Peso (kg)	1,100
Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)	220/50/3,3