

MULINO A 11 BASIC IKA (2900000)



Nuovo mulino discontinuo con due diversi procedimenti di macinazione: triturazione ad urto di materiali duri, fragili e infrangibili tramite il polverizzatore in acciaio inox A 11.1, impiegabile fino ad una durezza di Mohs 6; triturazione a taglienti di materiale tenero e fibroso tramite il coltello da taglio in acciaio inox A 11.2 (non incluso nella dotazione standard). La camera di triturazione in Tefcel (PTFE con rinforzo in fibra di vetro), con inserti in acciaio inox A 11.5, consente una frantumazione dei materiali con azoto liquido direttamente nel proprio vano di triturazione. I materiali umidi e collosi possono essere macinati con l'aggiunta di acqua. Classe di protezione DIN EN 60529, IP 43. La dotazione standard include la camera di triturazione A 11.5 ed il polverizzatore in acciaio inox A 11.1.

Codice Articolo: 22.5255.82

Breve descrizione del prodotto:

Mulino IKA modello A 11 BASIC

Informazioni aggiuntive:

- Alimentazione/Consumo (V/Hz/W): 110-220/50-60/160
- Dimensioni esterne (LxPxH mm): 85x85x240
- Volume (ml): 80
- Peso (kg): 1,5
- Velocità (rpm): 28000
- Range granulometrico desiderato max (mm): 10
- Velocità periferica (m/s): 53
- Prodotto padre: 22.5255.82

Accessori

	Codice	ACCESSORI Articolo
	23.3500.82	Frantumatore A 11.1 durezza 6 Mohs x A 11 BASIC (0002904600) IKA
	23.3510.82	Frantumatore A 11.3 durezza 9 Mohs x A 11 BASIC (0002983000) IKA
	23.3520.82	Camera in Tefcel A 11.5 da 80ml x A 11 BASIC (0002983100) IKA
	23.3522.82	Imbuto A 11.7 x azoto liquido x A 11 BASIC (0003048700) IKA
	23.3505.82	Lama A 11.2 x materiali fibrosi e soffici x A 11 BASIC (0002905200) IKA
	23.3515.82	Camera in policarbonato A 11.4 da 250ml x A 11 BASIC (0002904100) IKA
	23.3521.82	Frantumatore A 11.6 durezza 3 Mohs x A 11 BASIC (0003302900) IKA