

## Safetybox AC 900/50 CM infiammabili (FL009/5CM) L.S.S.



**Codice Articolo:** 22.8836.99

### Breve descrizione del prodotto:

Armadio di sicurezza AC 900/50 CM L.S.S.

### Informazioni aggiuntive:

- Modello: Sottobanco 2 ante e vasca con griglia forata, chiudi porta automatico
- Dimensioni esterne (LxPxH mm): 895x510x600
- Peso (kg): 145
- Volume interno (l): 114
- Dimensioni interne (LxPxH mm): 730 x 355 x 440
- Prodotto padre: 10.1105.00

### Descrizione

La linea Safetybox® Infiammabili offre soluzioni certificate per lo stoccaggio sicuro di liquidi e solidi infiammabili.

Gli armadi di sicurezza Safetybox® sono certificati in conformità alle norme EN 14470-1, EN 16121 ed EN 16122, con classe di resistenza al fuoco Type 90 e Type 30.

La normativa prevede che gli armadi per lo stoccaggio di liquidi infiammabili siano dotati di ventilazione naturale, garantita da due valvole certificate, in grado di assicurare un ricircolo d'aria pari ad almeno 10 volte l'ora la capacità volumetrica dell'armadio.

Ciò impedisce il raggiungimento di concentrazioni pericolose di gas o vapori.

È inoltre possibile collegare l'armadio a un motore idoneo ad aspirare vapori infiammabili, che deve essere sempre in funzione.

In presenza di un motore di aspirazione, può essere installato anche un filtro a carboni attivi in grani, utile a trattenere i vapori dannosi e a tutelare la salute degli operatori di laboratorio.

In caso di incendio, gli armadi Safetybox® attivano automaticamente i dispositivi di sicurezza per isolare le sostanze contenute e impedire che alimentino le fiamme.

A 50°C si attiva il sistema di chiusura automatica delle porte, mentre a  $70 \pm 10^\circ\text{C}$  le valvole di sicurezza si chiudono, bloccando il ricircolo d'aria.




Le guarnizioni termo-espandenti si dilatano sigillando ermeticamente l'armadio, mentre il dispositivo *Ignis-Lock* blocca le porte, rendendone impossibile l'apertura e garantendo ulteriore protezione.




Gli armadi Safetybox® sono equipaggiati con ripiani a vaschetta e vasca di fondo per la raccolta di eventuali spanti.

La coibentazione ignifuga è realizzata con materiale ecologico ad alta resistenza al fuoco.

I modelli alti sono inoltre dotati di base pallettizzata con cover copri-zoccolo inclusa, che facilita le operazioni logistiche e di posizionamento.

Tutti gli armadi Safetybox® Infiammabili sono coperti da assicurazione RC Prodotti, che garantisce il rimborso di eventuali danni a persone o cose causati da difetti di costruzione.

	<b>Codice</b>	<b>VARIANTI Articolo</b>
	<a href="#">10.3941.95</a>	Safetybox AC 600/50 CM D infiammabili (FL006/5CMD) L.S.S.
	<a href="#">22.9310.99</a>	Safetybox AC 1200/50 CM DD infiammabili (FL012/5CMDD) L.S.S.
	<a href="#">22.9312.99</a>	Safetybox AC 1200/50 CM D infiammabili (FL012/5CMD) L.S.S.

	<b>Codice</b>	<b>VARIANTI Articolo</b>
	<a href="#">22.9631.99</a>	Safetybox AC 900/50 CM D incombustibili (FL009/5CMD) L.S.S.
	<a href="#">10.1105.00</a>	Safetybox AC 600/50 CM incombustibili (FL006/5 CM) L.S.S.
	<a href="#">10.1115.00</a>	Safetybox AC 1200/50 CM incombustibili (FL012/5 CM) L.S.S.

## Download

<b>Scheda tecnica</b>
