

Agitatore orbitale 3mm e-E51LDMP03 EU x 4 Micropiastre/2 Racks x Microprovette OHAUS



Codice Articolo: 30770917

Breve descrizione del prodotto:

Agitatore orbitale 3mm e-E51LDMP03 EU x 4 Micropiastre o 2 Racks x Microprovette OHAUS

Informazioni aggiuntive:

- Programmi memorizzabili: 8 programmi disponibili
- Alimentazione/Consumo (V/Hz/W):
- Ampiezza oscillazione (mm): 3 mm (diametro orbitale)
- Dimensioni esterne (LxPxH mm): 420 x 262 x 119
- Dimensioni piattaforma (mm): 280x 197
- Peso (kg): 7,5
- Portata massima (kg): 4 Micropiastre o 2 Racks per Micro-provette
- Timer (min): 1 min - 99 h e 59 min.
- Velocità (rpm): 100 - 1200 gir/min

Descrizione

PANORAMICA

Gli agitatori Endeavor™ per applicazioni leggere sono disponibili in 3 modelli: modello orbitale da 3 mm, orbitale da 20 mm o specifico per micropiastra. Tutti i modelli possono essere utilizzati in incubatori e celle frigorifere. L'agitazione stabile, esatta e a lungo termine è garantita dalla trasmissione triplo-eccentrico e dal motore CC brushless che non necessita di manutenzione. Protezione integrata dei campioni da sovraccarico e rilevamento sbilanciato.

Applicazioni

Microbiologia, biologia molecolare, saggi ELISA, colture cellulari, saggi immunologici, studi sulle proteine, colture batteriche e di lieviti, colorazione/decolorazione, tecniche di blotting, studi sul DNA, studi sulla solubilità, scienze ambientali e alimentari, chimica, miscelazione generale

Display

Luminoso display LCD retroilluminato per velocità e tempo, timer per il conteggio del tempo trascorso o impostato, timer per il conto alla rovescia e per lo spegnimento al raggiungimento dello zero, indicatore luminoso verde che si accende quando l'agitazione è attiva, menu di facile navigazione per caratteristiche avanzate

Funzionamento

Semplice comando a manopola per funzioni timer e agitazione, vassoio con punti di attacco per pinze per beute, rack per provette e tappetino in gomma antiscivolo inclusi, accessori opzionali tra cui piattaforma universale, oltre 20 pinze per beute e rack per provette. Un modello specifico per micropiastre

Comunicazione

L'interfaccia RS232 fornisce una comunicazione bidirezionale per l'inserimento dei dati e il controllo dell'unità



Struttura

Robusto alloggiamento in polimero resistente agli agenti chimici, robusto vassoio standard in alluminio facile da pulire con punti di attacco per gli accessori, protezione d'ingresso IP21, robusta trasmissione triplo-eccentrico per un'agitazione stabile, motore CC brushless, manopole di comando, interruttore di accensione/spegnimento

Caratteristiche Costruttive

Allarme visivo e acustico al raggiungimento dello zero nel conto alla rovescia del timer o quando si verifica un errore, ingombro ridotto per risparmiare spazio sul banco di lavoro, comando con microprocessore all'avanguardia che porta lentamente il vassoio dell'agitatore alla velocità desiderata ed evita gli schizzi, piattaforma accessoria opzionale facile da collegare

Per il seguente modello sono disponibili i seguenti **accessori**

	Codice	VARIANTI Articolo
	30770915	Agitatore orbitale 3mm e-E51LD0403 EU fino a 3 beute da 1L OHAUS
	30770916	Agitatore orbitale 20mm e-E51LD0420 EU fino a 3 beute da 1L OHAUS

Download

Scheda tecnica
