

## VISCOSIMETRO ROTATIVO B-ONE PLUS C/GIRANTI L-1/2/3/4 LAMY R.



viscosimetri rotativi serie B-ONE PLUS secondo Metodo Brookfield sono adatti per processi di produzione e per laboratori e centri di ricerca per la determinazione, in modo rapido e affidabile, della viscosità e, quindi, utili per effettuare misurazioni durante i processi di produzione per il controllo dei lotti. Caratteristiche principali: Display touch screen da 7". Facile Fissaggio. Visualizzazione: Viscosità (cP / Poises o mPa.s / Pa.s)-velocità-velocità di taglio-coppia-stress-tempo-temperatura. Sicurezza e riservatezza: Una funzione "operatore" consente di inserire il nome dell'utente del proprio strumento. Questo utente dovrà identificarsi con un codice di 4 cifre. Sistemi di misurazione compatibili: MS ASTM , MS BV , MS VANE , MS SV , MS ULV. Controlli di temperatura compatibili: EVA LR-BV, RT1 PLUS, EVA MS DIN . Intervallo di coppia: Da 0,05 a 13 mNm / Da 0,005 a 0,8 mNm (VERSIONE LR). Dimensioni :Testa: L180 x P135 x H250 mm Supporto in acciaio temprato: L280 x P200 x H30 mm Asta in acciaio inossidabile: lunghezza 500 mm Possibilità di collegare il sensore della temperatura esterno PT100 (-50 300°C) . OPZIONALE. Norme di riferimento: ASTM : D115 ; D789 ; D1076 ; D1084 ; D1337 ; D1338 ; D1417;D1439 ; D1824 ; D2196 ; D2243 ; D2364 ; D2556 ; D3288 ; D3468 ;D3716 ; D3730 ; D3794 ; D4016 ; D4143 ; D4878 ; D4889 ; D5324 ;D5400 ; D6279 ; D6577 ; D7394 ; D8020 ; E2975 ; F1607 ;BS 5350; DIN 2555 ; 3219 ; 52007-1 ; 53019-1; 54453 ; EN 302-7 ; 2555 ; 3219;10301 ; 12092 ; 12802 ; 15425 ; 15564 ; ISO 1652 ; 2555 ; 2884-2 ;3219 ; 10364-12. .


**Codice Articolo:** 22.9611.99

### Breve descrizione del prodotto:


Viscosimetro rotativo con giranti LV-1/2/3/4 con base standard LAMY REOLOGY modello B-ONE PLUS

**Informazioni aggiuntive:**

- Velocità selezionabili: 0,3 ÷ 250 rpm
- Alimentazione/Consumo (V/Hz/W): 90-240/50-60/-
- Interfacce: USB
- Numero e tipo di giranti: LV-1 ÷ LV-4 (LV1, LV2, LV3, LV4)
- Peso (kg): 6,7
- Precisione (% f.s.): ±1
- Range viscosità (mPas): 15 ÷ 22M
- Ripetibilità (%): ±0,2

	<b>Codice</b>	<b>VARIANTI Articolo</b>
	<a href="#">22.9547.99</a>	VISCOSIMETRO ROTATIVO B-ONE PLUS C/GIRANTI R-2/3/4/5/6/7 LAMY R.

**Accessori**

	<b>Codice</b>	<b>ACCESSORI Articolo</b>
	<a href="#">23.A004.65</a>	SENSORE DI TEMPERATURA ESTERNO -50+300°C LAMY RHEOLOGY