

## VISCOSIMETRO ROTATIVO B-ONE PLUS C/GIRANTI R-2/3/4/5/6/7 LAMY R.



I viscosimetri rotativi serie B-ONE PLUS secondo Metodo Brookfield sono adatti per processi di produzione e per laboratori e centri di ricerca per la determinazione, in modo rapido e affidabile, della viscosità e, quindi, utili per effettuare misurazioni durante i processi di produzione per il controllo dei lotti. Caratteristiche principali: Display touch screen da 7". Facile Fissaggio. Visualizzazione: Viscosità (cP / Poises o mPa.s / Pa.s) - velocità - velocità di taglio - coppia - stress - tempo - temperatura. Sicurezza e riservatezza: Una funzione "operator" consente di inserire il nome dell'utente del proprio strumento. Questo utente dovrà identificarsi con un codice di 4 cifre. Sistemi di misurazione compatibili: MS ASTM, MS BV, MS VANE, MS SV, MS ULV. Controlli di temperatura compatibili: EVA LR-BV, RT1 PLUS, EVA MS DIN. Intervallo di coppia: Da 0,05 a 13 mNm / Da 0,005 a 0,8 mNm (VERSIONE LR). Dimensioni: Testa: L180 x P135 x H250 mm Supporto in acciaio temprato: L280 x P200 x H30 mm Asta in acciaio inossidabile: lunghezza 500 mm Possibilità di collegare il sensore della temperatura esterno PT100 (-50+300°C). OPZIONALE. Norme di riferimento: ASTM: D115; D789; D1076; D1084; D1337; D1338; D1417; D1439; D1824; D2196; D2243; D2364; D2556; D3288; D3468; D3716; D3730; D3794; D4016; D4143; D4878; D4889; D5324; D5400; D6279; D6577; D7394; D8020; E2975; F1607; BS 5350; DIN 2555; 3219; 52007-1; 53019-1; 54453; EN 302-7; 2555; 3219; 10301; 12092; 12802; 15425; 15564; ISO 1652; 2555; 2884-2; 3219; 10364-12.


**Codice Articolo:** 22.9547.99

### Breve descrizione del prodotto:


Viscosimetro rotativo con giranti RV-2/3/4/5/6/7 con base standard LAMY REOLOGY modello B-ONE PLUS

**Informazioni aggiuntive:**

- Velocità selezionabili: 0,3 ÷ 250 rpm
- Alimentazione/Consumo (V/Hz/W): 90-240/50-60/-
- Interfacce: USB
- Numero e tipo di giranti: RV-2 ÷ RV-7 (RV2, RV3, RV4, RV5, RV6, RV7)
- Peso (kg): 6,7
- Precisione (% f.s.): ±1
- Range viscosità (mPas): 200 ÷ 240M
- Ripetibilità (%): ±0,2

|   | <b>Codice</b>              | <b>VARIANTI Articolo</b>                                     |
|---|----------------------------|--|
|  | <a href="#">22.9611.99</a> | VISCOSIMETRO ROTATIVO B-ONE PLUS C/GIRANTI L-1/2/3/4 LAMY R. |

**Accessori**

|   | <b>Codice</b>              | <b>ACCESSORI Articolo</b>                              |
|---|----------------------------|--|
|  | <a href="#">23.A004.65</a> | SENSORE DI TEMPERATURA ESTERNO -50+300°C LAMY RHEOLOGY |