

Bagno termostatico a secco HB2DG a 2 blocchi digitali OHAUS



Codice Articolo: 30392082

Breve descrizione del prodotto:

Bagno termostatico a secco HB2DG a 2 blocchi digitali OHAUS

Informazioni aggiuntive:

Controllo:: Digitale

■ Gamma temp:: Ambiente + 5°C - 120°C

■ Stabilità:: ± 0,2 °C

■ Uniformità all'interno del blocco:: ± 0.2°C a 37°C

■ Timer:: 1 secondo - 9999 minuti

■ Tempo di riscaldamento (2):: 16 min

■ Taratura:: Taratura della temperatura

■ Dimensioni:: 39,1 cm x 8,9 cm x 20,3 cm (LxAxL)

■ Peso netto:: 2,8 kg

Protezione superamento:: 10 °C al di sopra del set point

■ Alimentazione:: 230 V, 0,92 A, 50/60 Hz

■ Consumo energetico:: 210 W

• Certificazione di sicurezza:: CE; TUV

■ Uniformità tra blocchi simili:: ± 0.1°C a 37°C



■ Ambiente di lavoro:: 18°C – 33°C, 20% – 80%RH, non condensante

Descrizione

I riscaldatori di blocchi a secco versatili sono ideali per applicazioni che richiedono stabilità di temperatura.

Tutte le unità ospitano due blocchi modulari intercambiabili opzionali contenenti oltre 40 opzioni di scelta.

I blocchi sono facili da usare, senza bisogno di strumenti.

Lo stretto contatto tra la provetta e il blocco garantisce la massima ritenzione del calore, per un riscaldamento efficiente.

I modelli digitali offrono un'uniformità e una stabilità di temperatura eccezionali per risultati ripetibili, mentre i modelli analogici rappresentano una scelta economica.

Per il seguente modello sono disponibili i seguenti accessori

Accessori

	Codice	ACCESSORI Articolo
	30400172	Blocco modulo 12 posti x provette 15 ml OHAUS
11111	30400182	Blocco modulo 20 posti x fiale da 12 mm OHAUS
	30400183	Blocco modulo 20 posti x fiale da 15 mm OHAUS
	30400189	Blocco modulo 6 posti x fiale da 28 mm OHAUS
S E!	30400193	Blocco modulo comb. 9 posti x provette 1,5/15/50 ml OHAUS



Download

