

Centrifuga Multi-Pro FC5714 serie Frontier OHAUS



Codice Articolo: 30314810

Breve descrizione del prodotto:

Centrifuga Multi-Pro FC5714 serie Frontier OHAUS

Informazioni aggiuntive:

- Gamma di velocità:: 200 rpm - 14.000 rpm
- Forza centrifuga relativa massima:: 18.624 g
- Portata massima (rotore):: 4 x 200 ml
- Memorie di programma:: 99
- Confezione rotore:: Not applicable
- Ingranaggio di accelerazione:: 10
- Ingranaggio di decelerazione:: 10
- Dimensioni:: 493 mm x 330 mm x 362 mm (LxAxL)
- Display:: LCD con retroilluminazione
- Blocco coperchio:: Meccanico
- Peso netto:: 30 kg
- Livello rumorosità:: $\leq 63 \pm 2$ dB(A)
- Alimentazione:: Alimentazione AC (inclusa)
- Consumo energetico:: 240 W

- Tempo di pre-refrigerazione:: Not applicable
- Compatibilità rotore:: Angle 12 x 15 ml RB/FA ID; Angle 24 x 1.5 / 2.0 ml ID Sealable; Angle 30 x 15 ml RB/FA ID; Swing out 4 x 100 ml ID; Angle 30 x 1.5 / 2.0 ml ID Sealable; Swing out 4 x 100 ml ID Sealable; Angle 24 x 1.5 / 2.0 ml ID; Angle 6 x 50 ml RB/FA ID; Swing out 2 x 3MTP ID
- Metodo di riconoscimento del rotore:: Auto
- Tempo di esecuzione:: Continous; Quickspin; 10 sec to 99 h 59 min 59 sec
- Certificazione di sicurezza:: CE; FCC
- Ambiente di lavoro:: 5-35 °C, 80% UR, non condensante

Descrizione




“Per Altre Configurazioni clicca il pulsante **Richiedi Preventivo** o Consulta la Ns. Sezione **Contatti**”

Le centrifughe Frontier 5000 Multi-Pro sono progettate per un uso universale in molteplici applicazioni nei laboratori di ricerca, industriali e clinici e possono essere combinate con la nostra gamma di rotori e accessori per un uso personalizzato.

Disponibili in 11 modelli con portate da 0,2 ml a 4 x 1000 ml e prestazioni ad alta velocità al massimo volume, identificazione automatica del rotore e funzionalità di sicurezza.

Per ulteriori accessori clicca [qui](#)

Download

| Scheda tecnica |
|---|
|  |
| Manuale d'uso |
|  |
|  |