

## Centrifuga Multi-Pro FC5718R serie Frontier OHAUS



**Codice Articolo:** 30314814

### **Breve descrizione del prodotto:**

Centrifuga Multi-Pro FC5718R serie Frontier OHAUS

### **Informazioni aggiuntive:**

- Gamma di velocità:: 200 rpm - 18.000 rpm
- Forza centrifuga relativa massima:: 23.542 g
- Portata massima (rotore):: 4 x 200 ml
- Intervallo di refrigerazione:: -20 °C - 40 °C
- Memorie di programma:: 99
- Confezione rotore:: Not applicable
- Ingranaggio di accelerazione:: 10
- Ingranaggio di decelerazione:: 10
- Dimensioni:: 731 mm x 359 mm x 407 mm (LxAxL)
- Display:: LCD con retroilluminazione
- Blocco coperchio:: A motore
- Peso netto:: 60 kg
- Livello rumorosità::  $\leq 60 \pm 2$  dB(A)
- Alimentazione:: Alimentazione AC (inclusa)

- Consumo energetico:: 660 W
- Tempo di pre-refrigerazione:: Da temperatura ambiente a 4°C in meno di 10 min
- Compatibilità rotore:: Angolare 4 x 85 ml RB ID Hi; Angle 12 x 15 ml RB/FA ID; Angle 24 x 1.5 / 2.0 ml ID Sealable; Angolare 6 x 50 ml RB ID Hi; Swing out 4 x 100 ml ID; Angolare 12 x 1,5 ml/2,0 ml ID; Angolare 4 x strisce PCR da 8 pozzetti ID; Angolare 44 x 1,5 ml/2,0 ml ID; Swing out 4 x 100 ml ID Sealable; Angolare 6 x 85 ml RB ID; Angle 24 x 1.5 / 2.0 ml ID; Angolare 6 x 85 ml RB ID Hi; Angle 30 x 15 ml RB/FA ID; Angle 30 x 1.5 / 2.0 ml ID Sealable; Angolare 10 x 50 ml FA ID; Angolare 64 x 0,5 ml ID; Angolare 20 x 10 ml RB ID Hi; Angle 6 x 50 ml RB/FA ID; Swing out 2 x 3MTP ID
- Metodo di riconoscimento del rotore:: Auto
- Tempo di esecuzione:: Continuous; Quickspin; 10 sec to 99 h 59 min 59 sec
- Certificazione di sicurezza:: CE; FCC
- Ambiente di lavoro:: 5-35 °C, 80% UR, non condensante

## Descrizione


“Per Altre Configurazioni clicca il pulsante **Richiedi Preventivo** o Consulta la Ns. Sezione **Contatti**”

Le centrifughe Frontier 5000 Multi-Pro sono progettate per un uso universale in molteplici applicazioni nei laboratori di ricerca, industriali e clinici e possono essere combinate con la nostra gamma di rotori e accessori per un uso personalizzato.

Disponibili in 11 modelli con portate da 0,2 ml a 4 x 1000 ml e prestazioni ad alta velocità al massimo volume, identificazione automatica del rotore e funzionalità di sicurezza.

Per ulteriori accessori clicca [qui](#)

## Download

<b>Scheda tecnica</b>

<b>Manuale d'uso</b>
