

Congelatore professionale -25°C 700L (C25V70C1A) SMEG



CONGELATORE PROFESSIONALE -25 °C 700 LITRI

- campo temperatura da -25 °C a -10 °C
- volume interno 700 litri
- n. 1 porta cieca auto-chiudente
- cerniere di apertura porta su lato destro (possibilità di indicare lato sinistro in fase di ordine); n. 1 serratura a chiave
- controllo elettronico a microprocessore
- frontalino con tasti a membrana e display LCD
- n. 4 lingue selezionabili (Italiano, Inglese, Francese e Spagnolo)
- memoria interna di 4 MB – 46000 righe dati, ultimi 20 allarmi visualizzabili sul display
- segnalazione acustica e visiva degli allarmi
- n. 7 differenti allarmi: alta e bassa temperatura (soglie regolabili), porta aperta, condensatore sporco, sonde guaste, mancanza tensione, batteria tampone scarica
- batteria tampone 12 V (optional) per visualizzazione temperatura ed acquisizione allarmi in assenza di corrente elettrica fino a 48 ore
- porta USB per prelievo dati
- modulo GSM per invio messaggi (optional)
- porta Ethernet per connessione LAN (optional)
- sbrinamento con evaporazione automatica dell'acqua di condensa (cicli programmabili)
- evaporatore di tipo ventilato
- ripiani in acciaio inox AISI 304
- configurazione base: n. 4 ripiani in acciaio inox e regolabili in altezza (optional max 7)
- configurazione alternativa: cassette in acciaio inox con frontale in Plexiglas (optional max 7)

- n. 4 ruote unidirezionali + n. 2 piedini di fissaggio anteriori
- struttura interna in acciaio inox con finitura Scotch Brite
- isolamento in poliuretano espanso ecologico con pareti da 60 mm
- dimensioni esterne LxPxH: 700 x 800 x 1990 mm
- peso 144 kg
- collegamento elettrico: 1/N/PE 230 V - 50 Hz - 530 W
- cavo di collegamento separabile con spina Schuko

Codice Articolo: C25V70C1A

Breve descrizione del prodotto:

Congelatore professionale C25V70C1A -25°C 700 L SMEG

Descrizione

- **Temperatura:** da -25°C a -10°C
- **Capacità interna:** 700 litri
- **Porta:** 1 cieca auto-chiudente (cerniere a destra, opzionale lato sinistro su richiesta)
- **Serratura:** 1 serratura a chiave
- **Controllo elettronico:** Microprocessore con display LCD e tasti a membrana
- **Lingue selezionabili:** Italiano, Inglese, Francese, Spagnolo
- **Memoria interna:** 4 MB, 46.000 righe di dati, ultimi 20 allarmi visualizzabili
- **Allarmi:** 7 tipi, con segnalazioni acustiche e visive
 - Alta/bassa temperatura (soglie regolabili)
 - Porta aperta
 - Condensatore sporco
 - Sonde guaste
 - Mancanza tensione
 - Batteria tampone scarica
- **Batteria tampone (opzionale):** 12 V, per 48 ore senza corrente
- **Porta USB:** per estrazione dati
- **Modulo GSM (opzionale):** invio messaggi di allarme
- **Porta Ethernet (opzionale):** connessione LAN
- **Sbrinamento:** automatico con evaporazione dell'acqua di condensa, cicli programmabili
- **Evaporatore:** Ventilato
- **Ripiani:** Acciaio inox AISI 304, regolabili in altezza (max 7, opzionali)
- **Cassetti (opzionali):** In acciaio inox con frontale in Plexiglas (max 7)
- **Mobilità:** 4 ruote unidirezionali + 2 piedini fissi

- **Struttura:** Acciaio inox finitura Scotch Brite
- **Isolamento:** Poliuretano espanso ecologico (spessore 60 mm)
- **Dimensioni esterne (LxPxH):** 700 x 800 x 1990 mm
- **Peso:** 144 kg
- **Alimentazione:** 1/N/PE 230 V - 50 Hz - 530 W
- **Cavo di alimentazione:** separabile con spina Schuko