

Congelatore professionale -30°C 250L (C30S25C1A) SMEG



CONGELATORE PROFESSIONALE -30 °C 250 LITRI

- campo temperatura da -32 °C a -10 °C
- volume interno 250 litri
- n. 1 porta cieca auto-chiudente
- cerniere di apertura porta su lato destro (possibilità di indicare lato sinistro in fase di ordine)
- n. 1 serratura a chiave
- · controllo elettronico a microprocessore
- frontalino con tasti a membrana e display LCD
- n. 4 lingue selezionabili (Italiano, Inglese, Francese e Spagnolo)
- memoria interna di 4 MB 46000 righe dati, ultimi 20 allarmi visualizzabili sul display
- segnalazione acustica e visiva degli allarmi
- n. 7 differenti allarmi: alta e bassa temperatura (soglie regolabili), porta aperta, condensatore sporco, sonde guaste, mancanza tensione, batteria tampone scarica
- batteria tampone 12 V (optional) per visualizzazione temperatura ed acquisizione allarmi in assenza di corrente elettrica fino a 48 ore
- porta USB per prelievo dati
- modulo GSM per invio messaggi (optional)
- porta Ethernet per connessione LAN (optional)
- · evaporatore statico
- sbrinamento manuale
- configurazione base: n. 5 cassetti in acciaio inox con frontale in Plexiglas
- configurazione alternativa: ripiani in acciaio inox e regolabili in altezza (optional max5)
- n. 4 ruote unidirezionali + n. 2 piedini di fissaggio anteriori



- struttura interna in acciaio inox con finitura Scotch Brite
- isolamento in poliuretano espanso ecologico con pareti da 80 mm
- dimensioni esterne LxPxH: 640 x 620 x 1800 mm
- peso 103 kg
- collegamento elettrico: 1/N/PE 230 V 50 Hz 450 W
 cavo di collegamento separabile con spina Schuko

Codice Articolo: C30S25C1A

Breve descrizione del prodotto:

Congelatore professionale C30S25C1A -30°C 250 L SMEG

Descrizione

- Temperatura: da -32°C a -10°C
- Capacità interna: 250 litri
- Porta: 1 cieca auto-chiudente (cerniere a destra, opzionale lato sinistro su richiesta)
- **Serratura:** 1 serratura a chiave
- Controllo elettronico: Microprocessore con display LCD e tasti a membrana
- Lingue selezionabili: Italiano, Inglese, Francese, Spagnolo
- Memoria interna: 4 MB, 46.000 righe di dati, ultimi 20 allarmi visualizzabili
- Allarmi: 7 tipi, con segnalazioni acustiche e visive
 - Alta/bassa temperatura (soglie regolabili)
 - Porta aperta
 - Condensatore sporco
 - Sonde guaste
 - Mancanza tensione
 - Batteria tampone scarica
- Batteria tampone (opzionale): 12 V, per 48 ore senza corrente
- Porta USB: per estrazione dati
- Modulo GSM (opzionale): invio messaggi di allarme
- Porta Ethernet (opzionale): connessione LAN
- **Evaporatore:** Statico, sbrinamento manuale
- Configurazione base: 5 cassetti in acciaio inox con frontale Plexiglas
- Configurazione alternativa: Ripiani in acciaio inox regolabili in altezza (max 5, opzionali)
- **Mobilità:** 4 ruote unidirezionali + 2 piedini fissi
- Struttura: Acciaio inox finitura Scotch Brite
- Isolamento: Poliuretano espanso ecologico (spessore 80 mm)



■ Dimensioni esterne (LxPxH): 640 x 620 x 1800 mm

■ **Peso:** 103 kg

■ Alimentazione: 1/N/PE 230 V - 50 Hz - 450 W

• Cavo di alimentazione: separabile con spina Schuko