

Congelatore professionale -30°C 250L (C30S25C1A) SMEG



Codice Articolo: C30S25C1A

Breve descrizione del prodotto:

Congelatore professionale C30S25C1A -30°C 250 L SMEG

Informazioni aggiuntive:

- Range della temperatura: -10/-32 °C
- Datalogger: Sì
- Capacità: 250 l
- Serratura: Di serie
- Foro passante laterale: Opzionale
- Batteria tampone per centralina acquisizione allarmi: Opzionale
- Contatto pulito per allarme remoto: Di serie
- Isolamento: 80 mm
- Evaporizzazione: Statico
- Gas Refrigerante: R290
- CFC Free: Sì
- Rumorosità: 45 dBA
- Tensione di alimentazione: 230V, 50Hz
- Spina: (F;E) Schuko

- Display: LCD
- Indicatore allarme a display: Sì
- Allarme sonoro: Sì
- Allarme visuale: Sì
- Porta USB: Sì
- Porta: Cieca
- Materiale camera: Acciaio Inox con finitura Scotch Brite
- Materiale struttura esterna: Lamiera zincata a caldo anticorrosione e atossica, rivestita da film in PVC bianco
- Quantità porte: 1
- Ruotine: 4
- Piedini: 2
- Numero di compressori: 1
- Dimensioni esterne: 60 x 60 x 174 cm

Descrizione

Il congelatore professionale Smeg Instruments **LINEA BASIC** e' progettato per garantire la conservazione sicura ed efficace di medicinali e prodotti biologici a basse temperature, con una gamma di capacità e soluzioni sicure ed efficienti per gli operatori del settore ospedaliero e farmaceutico.

CONGELATORE PROFESSIONALE BASIC -30°C 250 LITRI (**C30S25C1A** - art. **780991**)

- campo temperatura da -32°C a -10°C
- volume interno 250 litri
- n. 1 porta cieca auto-chiudente
- cerniere di apertura porta su lato destro (possibilità di indicare lato sinistro in fase di ordine)
- n. 1 serratura a chiave
- controllo elettronico a microprocessore
- frontalino con tasti a membrana e display LCD
- n. 4 lingue selezionabili (Italiano, Inglese, Francese e Spagnolo)
- memoria interna di 4 MB - 46000 righe dati, ultimi 20 allarmi visualizzabili sul display
- segnalazione acustica e visiva degli allarmi
- n. 7 differenti allarmi: alta e bassa temperatura (soglie regolabili), porta aperta, condensatore sporco, sonde guaste, mancanza tensione, batteria tampone scarica
- batteria tampone 12 V (optional) per visualizzazione temperatura ed acquisizione allarmi in assenza di corrente elettrica fino a 48 ore
- porta USB per prelievo dati
- modulo GSM per invio messaggi (optional)
- porta Ethernet per connessione LAN (optional)

- evaporatore statico
- sbrinamento manuale
- configurazione base: n. 5 cassette in acciaio inox con frontale in Plexiglas
- configurazione alternativa: ripiani in acciaio inox e regolabili in altezza (optional max 5)
- n. 4 ruote unidirezionali + n. 2 piedini di fissaggio anteriori
- struttura interna in acciaio inox con finitura Scotch Brite
- isolamento in poliuretano espanso ecologico con pareti da 80 mm
- dimensioni esterne LxPxH: 640x620x1800 mm
- peso 103 kg
- collegamento elettrico: 1/N/PE 230V - 50Hz - 450W
- cavo di collegamento separabile con spina Schuko

Download

- Per ulteriori Modelli **clicca qui**
- Disponibile anche versione da 60 Hz
- Per il congelatore sono disponibili i seguenti **Accessori**