

Termostato DYNEO DD-BC12 a circolazione c/vasca chiusa acciaio inox (9021512) JULABO



- Campo di lavoro +20...+200°C
- Capacità della vasca 8,5...12 L

Codice Articolo: 22.9634.99

Breve descrizione del prodotto:

Termostato DYNEO DD-BC12 a circolazione con vasca chiusa in acciaio inox JULABO

Informazioni aggiuntive:

- Alimentazione/Consumo (V/Hz/W): 220/50/2000
- Apertura vasca (L x P mm): 220x 150x 200
- Dimensioni (L x P x H mm): 330x 490 x 470
- Display: 3,5" TFT Display
- Peso (kg): 11,9
- Portata pompa (l/min.): 8 ÷ 23
- Precisione (° C): 0,01
- Pressione pompa (mbar): 100÷600
- Temperatura (° C): +20 ÷ +200
- Volume di riempimento (l): 8,5÷12
- Viscosità cinematica (cSt): 50

Descrizione

DYNEO DD-BC12 - Termostato a circolazione per applicazioni di temperatura interne ed esterne, con vasche chiuse e isolamento di alta qualità.

Intervallo di temperature operative: **da +20 °C a +200 °C**.

I termocriostati a circolazione **DYNEO DD** per applicazioni interne ed esterne sono dotati di vasche chiuse con isolamento di qualità e serpentina integrata per il contro-raffreddamento.

Il rubinetto di scarico integrato consente un drenaggio sicuro e agevole.

Il display a colori multilingue da 3,5 pollici e la manopola unica nel suo genere permettono un utilizzo semplice e intuitivo.

	Codice	VARIANTI Articolo
	22.9633.99	Termostato DYNEO DD-BC6 a circolazione c/vasca chiusa acciaio inox (9021506) JULABO
	22.9635.99	Termostato DYNEO DD-BC26 a circolazione c/vasca chiusa acciaio inox (9021526) JULABO

Download

Brochure

Manuale d'uso



Scheda tecnica

