

Agitatore ad asta EUROSTAR 60 control (0004440000) IKA



Codice Articolo: 22.8469.99

Breve descrizione del prodotto:

Agitatore ad asta EUROSTAR 60 control IKA

Informazioni aggiuntive:

- Misurazione temperatura: si
- Alimentazione/Consumo (V/Hz/W): 230/50/176
- Classe di protezione: IP 40
- Campo viscosità g: medio-alta
- Dimensioni d'ingombro (LxPxH mm): 86x230x267
- Display: controllore wireless
- Peso (kg): 4,7
- Timer: si
- Velocità (rpm): 0/30÷2000
- Viscosità massima (mPa·s) gh: 50000
- Volume trattabile (l): 40
- Massima torsione albero di agitazione (Ncm): 60

Descrizione

Agitatore universale da laboratorio con controller wireless rimovibile e display digitale TFT multilingue. Grazie alla tecnologia a microprocessore, regola automaticamente la velocità nell'intervallo 0/30 - 2000 rpm, garantendo prestazioni costanti anche in presenza di variazioni di viscosità del campione.

Dotato di interfacce RS 232 e USB, consente il controllo esterno e la documentazione di tutti i parametri. L'indicatore di coppia integrato permette il monitoraggio in tempo reale delle variazioni di viscosità.


I circuiti di sicurezza integrati assicurano l'arresto automatico in caso di sovraccarico o blocco dell'albero, mentre il sistema di confronto continuo tra velocità impostata e reale mantiene la stabilità della rotazione.

Caratteristiche principali:









- Display TFT multilingue di facile lettura
- Funzioni programmabili e modalità di funzionamento a intervalli
- Misurazione integrata della temperatura (con sensore incluso)
- Funzione timer per utilizzo programmato
- Circuito di sicurezza regolabile con funzione di blocco (locked function)
- Velocità regolabile in continuo da 30 a 2000 rpm
- Alberi di agitazione a passaggio rapido (push-through)
- Protezione da sovraccarico e possibilità di sovraccarico a breve termine
- Struttura slim, silenziosa e compatta
- Display codici di errore per rapida diagnostica

Dotazione standard:

- Agitatore EUROSTAR 60 control
- Sensore di temperatura H 67.60 in acciaio inox
- Supporto WH 11 WiCo
- Alimentatore OS 1.0 WiCo
- Cavo USB A - Micro-B (2 m)
- Cavo USB Micro A - Micro B 2.0
- Cacciavite
- Protezione contatto WiCo
- Chiave per mandrino

	Codice	VARIANTI Articolo
	22.8547.99	Agitatore ad asta EUROSTAR 100 control (0004028500) IKA


Accessori

	Codice	ACCESSORI Articolo
	23.0031.82	Morsetto R 270 25-36mm (0002657800) IKA
	23.0038.82	Pinza a nastro RH 5 Ø 25-36mm (0003159000) IKA
	23.0039.82	Stativo ad H R 2722 altezza 1010mm (0001412000) IKA
	23.0047.82	Asta a 4 pale R 1345 Ø 100mm L. 540mm (0000741300) IKA
	23.0050.82	Asta a 3 pale R 1381 Ø 45mm L. 350mm (0001296000) IKA
	23.0053.82	Asta a 3 pale R 1388 Ø 140mm L. 800mm (0000477800) IKA
	23.0057.82	Asta a turbina R 1312 Ø 50mm L. 350mm (0002333000) IKA
	23.0059.82	Asta a turbina R 1313 Ø 70mm L. 400mm (0002333100) IKA
	23.0060.82	Asta disgregatrice R 1300 Ø 80mm L.350mm (0000513500) IKA

	Codice	ACCESSORI Articolo
	23.0062.82	Asta disgregatrice R 1302 Ø100mm L.350mm (0002387900) IKA
	23.0063.82	Asta disgregatrice R 1303 Ø 42mm L.350mm (0002746700) IKA
	23.0064.82	Asta a 2 pale centrifughe R 1352 Ø 60mm (ap.)/15 (ch.) L. 350mm (0000756900) IKA
	23.0065.82	Asta a 2 pale centrifughe R 1355 Ø 100mm (ap)/24 (ch) L. 550mm (0001132700) IKA
	23.0067.82	Asta a paletta R 1375 Ø 70mm L. 550mm (0000757700) IKA
	23.0084.82	Giunto flessibile FK 1 x utilizzo aste in vetro (0002336000) IKA
	23.0056.82	Asta a turbina R 1311 Ø 30mm L. 350mm (0002332900) IKA
	23.0070.82	Asta ad ancora R 1330 Ø 45mm L. 350mm (0002022300) IKA
	23.0071.82	Asta ad ancora R 1331 Ø 90mm L. 350mm (0002022400) IKA
	23.0045.82	Asta a 4 pale R 1342 Ø 50mm L. 350mm (0000741000) IKA
	23.0051.82	Asta a 3 pale R 1382 Ø 55mm L. 350mm (0001295900) IKA
	23.0052.82	Asta a 3 pale R 1385 Ø 140mm L. 550mm (0000477700) IKA

	Codice	ACCESSORI Articolo
	23.0054.82	Asta a 3 pale R 1389 Ø 75mm L. 350mm (0002343600) Ø IKA
	23.0030.82	Morsetto R 271 34mm (0002664000) IKA
	23.0040.82	Stativo R 2723 telescopico ad altezza regolabile 620-1010mm (0001412100) IKA
	23.0044.82	Schermo R 301 di protezione x asta (0002603000) IKA

Download

Manuale d'uso

Scheda tecnica
