

Frigocongelatore combinato +4°C/-25°C 180/100L (DT28CA) SMEG



FRIGOCONGELATORE COMBINATO +4 °C/-25 °C 180/100 LITRI

- campo temperatura: parte positiva da +2 °C a +12 °C; parte negativa da -25 °C a -10 °C
- volume interno 280 litri (180 litri lato positivo + 100 litri lato negativo)
- n. 2 porte cieche auto-chiudenti
- cerniere di apertura porta su lato destro (possibilità di indicare lato sinistro in fase di ordine)
- n. 2 serrature a chiave
- doppio controllo elettronico a microprocessore
- doppio frontalino con tasti a membrana e display LCD
- n. 2 compressori indipendenti (uno per ciascun vano)
- n. 4 lingue selezionabili (Italiano, Inglese, Francese e Spagnolo)
- memoria interna di 4 MB – 46000 righe dati, ultimi 20 allarmi visualizzabili sul display
- segnalazione acustica e visiva degli allarmi
- n. 7 differenti allarmi: alta e bassa temperatura (soglie regolabili), porta aperta, condensatore sporco, sonde guaste, mancanza tensione, batteria tampone scarica
- batteria tampone 12 V (optional) per visualizzazione temperatura ed acquisizione allarmi in assenza di corrente elettrica fino a 48 ore
- porta USB per prelievo dati
- modulo GSM per invio messaggi (optional) – porta Ethernet per connessione LAN (optional)
- sbrinamento con evaporazione automatica dell'acqua di condensa (cicli programmabili) per vano positivo e sbrinamento manuale per vano negativo
- evaporatore di tipo ventilato per vano positivo ed evaporatore statico per vano negativo
- illuminazione verticale a LED per vano frigorifero
- configurazione base: n. 3 ripiani in acciaio inox e regolabili in altezza per vano positivo + n.

2 cassetti in acciaio inox con frontale in Plexiglas per vano negativo (optional max 3)

- n. 4 ruote unidirezionali + n. 2 piedini di fissaggio anteriori
- struttura interna in acciaio inox con finitura Scotch Brite
- isolamento in poliuretano espanso ecologico con pareti da 60 mm
- dimensioni esterne LxPxH: 600 x 600 x 1970 mm - peso 121 kg
- collegamento elettrico: 1/N/PE 230 V - 50 Hz - 427 W
- cavo di collegamento separabile con spina Schuko

Codice Articolo: DT28CA

Breve descrizione del prodotto:

Frigocongelatore combinato +4°C/-25°C 180/100 L (DT28CA) SMEG

Descrizione

FRIGOCONGELATORE COMBINATO +4 °C/-25 °C 180/100 LITRI

- campo temperatura: parte positiva da +2 °C a +12 °C; parte negativa da -25 °C a -10 °C
- volume interno 280 litri (180 litri lato positivo + 100 litri lato negativo)
- n. 2 porte cieche auto-chiudenti
- cerniere di apertura porta su lato destro (possibilità di indicare lato sinistro in fase di ordine)
- n. 2 serrature a chiave
- doppio controllo elettronico a microprocessore
- doppio frontalino con tasti a membrana e display LCD
- n. 2 compressori indipendenti (uno per ciascun vano)
- n. 4 lingue selezionabili (Italiano, Inglese, Francese e Spagnolo)
- memoria interna di 4 MB - 46000 righe dati, ultimi 20 allarmi visualizzabili sul display
- segnalazione acustica e visiva degli allarmi
- n. 7 differenti allarmi: alta e bassa temperatura (soglie regolabili), porta aperta, condensatore sporco, sonde guaste, mancanza tensione, batteria tampone scarica
- batteria tampone 12 V (optional) per visualizzazione temperatura ed acquisizione allarmi in assenza di corrente elettrica fino a 48 ore
- porta USB per prelievo dati
- modulo GSM per invio messaggi (optional) - porta Ethernet per connessione LAN (optional)
- sbrinamento con evaporazione automatica dell'acqua di condensa (cicli programmabili) per vano positivo e sbrinamento manuale per vano negativo
- evaporatore di tipo ventilato per vano positivo ed evaporatore statico per vano negativo
- illuminazione verticale a LED per vano frigorifero
- configurazione base: n. 3 ripiani in acciaio inox e regolabili in altezza per vano positivo + n.2 cassetti in acciaio inox con frontale in Plexiglas per vano negativo (optional max 3)

- n. 4 ruote unidirezionali + n. 2 piedini di fissaggio anteriori
- struttura interna in acciaio inox con finitura Scotch Brite
- isolamento in poliuretano espanso ecologico con pareti da 60 mm
- dimensioni esterne LxPxH: 600 x 600 x 1970 mm - peso 121 kg
- collegamento elettrico: 1/N/PE 230 V - 50 Hz - 427 W
- cavo di collegamento separabile con spina Schuko