

Frigocongelatore combinato +4°C/-25°C 180/100L (DT28CEVO) SMEG



Codice Articolo: DT28CEVO

Breve descrizione del prodotto:

Frigocongelatore combinato +4°C/-25°C 180/100 L (DT28CEVO) SMEG

Informazioni aggiuntive:

- Range della temperatura vano frigorifero: +2/+12 °C
- Range della temperatura vano congelatore: -10/-30 °C
- Datalogger: Sì
- Capacità: 200/100 l
- Serratura: 2, di serie
- Foro passante laterale: Opzionale
- Batteria tampone per centralina acquisizione allarmi: Opzionale
- Contatto pulito per allarme remoto: Di serie
- Isolamento: 60 mm
- Evaporizzazione: Ventilato (frigo) | Statico (congelatore)
- Gas Refrigerante: R290
- CFC Free: Sì
- Illuminazione interna: Led
- Tensione di alimentazione: 230V, 50hZ

- Spina: (F;E) Schuko
- Display: Touch screen, LED a colori di 7", risoluzione 800x480, grafico in real time della temperatura
- Connettività WiFi: Sì, con connessione al cloud remoto in real time
- Indicatore allarme a display: Sì
- Allarme sonoro: Sì
- Allarme visuale: Sì
- Porta USB: Sì
- Porta: Cieca
- Materiale camera: Acciaio Inox con finitura Scotch Brite
- Materiale struttura esterna: Lamiera zincata a caldo anticorrosione e atossica, rivestita da film in PVC bianco
- Quantità porte: 2
- Due vani separati: Sì
- Ruotine: 4
- Piedini: 2
- Numero di compressori: 2
- Dimensioni esterne: 60 x 60 x 194 cm

Descrizione

Il frigorifero a doppia temperatura di Smeg Instruments **LINEA EVOLUTION** unisce efficienza e versatilità, consentendo la gestione di due diverse temperature all'interno della stessa unità. La gamma è composta da versioni a doppia temperatura positiva e versioni a doppia temperatura positiva e negativa.

La linea Evolution soddisfa un'ampia gamma di esigenze degli operatori del settore ospedaliero e farmaceutico, offrendo soluzioni di refrigerazione all'avanguardia.

FRIGOCONGELATORE A DOPPIA TEMPERATURA POSITIVA E NEGATIVA EVOLUTION +4°C/-25°C 180/100 LITRI (DT28CEVO - art. 753138)

- campo temperatura: parte positiva da +2°C a +12°C; parte negativa da -25°C a -10°C
- volume interno 280 litri (180 litri lato positivo + 100 litri lato negativo)
- n. 2 porte cieche auto-chiudenti; cerniere di apertura porta su lato destro (possibilità di indicare lato sinistro in fase di ordine); n. 2 serrature a chiave
- doppio controllo elettronico a microprocessore
- display grafico full touch screen 7" True Color ad alta risoluzione
- grafico della temperatura in real-time personalizzabile e sempre visibile a display
- full Led technology ad intensità variabile
- connettività Wi-Fi di serie per la remotizzazione dei dati e accesso (opzionale) a portale personale di

- archiviazione e monitoraggio dati, e notifica allarmi in cloud
- datalogger di precisione con misurazione dei dati di temperatura e allarmi fino a 10 anni, campionamento dati con frequenza fino a 30"
- porta USB per lo scarico dei dati di temperatura e allarmi in formato .csv
- n. 4 sonde di temperatura, di cui n.3 NTC per la regolazione della temperatura del vano climatico, dell'evaporatore e del condensatore e n.1 PT100 per il controllo e la gestione degli allarmi
- batteria tampone per funzione anti-blackout del sistema di monitoraggio (opzionali)
- possibilità di richiamare i dati storici e visualizzarli a display in forma grafica
- n. 4 lingue selezionabili (Italiano, Inglese, Francese e Spagnolo)
- segnalazione acustica e visiva degli allarmi
- n. 22 allarmi visivi e acustici: alta e bassa temperatura, porta aperta, condensatore sporco, sonde guaste, mancata tensione, batteria tampone scarica, quantità gas insufficiente, ecc.
- sbrinamento con evaporazione automatica dell'acqua di condensa (cicli programmabili) per vano positivo e sbrinamento manuale per vano negativo
- evaporatore di tipo ventilato per vano positivo ed evaporatore statico per vano negativo
- illuminazione verticale a LED per vano frigorifero
- configurazione base: n. 3 ripiani in acciaio inox e regolabili in altezza per vano positivo + n. 2 cassette in acciaio inox con frontale in Plexiglas per vano negativo (optional fino a 3)
- n. 4 ruote unidirezionali + n. 2 piedini di fissaggio anteriori
- struttura interna in acciaio inox con finitura Scotch Brite, isolamento in poliuretano espanso ecologico da 60 mm
- dimensioni esterne LxPxH: 600x600x1970 mm
- peso 121 kg
- collegamento elettrico: 1/N/PE 230V - 50Hz - 427W
- cavo di collegamento separabile Schuko

Download

- Libretti e certificazioni: Conformità alla EN 13277 (ex DIN 58345): Sì, previa installazione di BTEVO e TERMDIN
-

- Per ulteriori Modelli **clicca qui**
 - Disponibile anche versione da 60 Hz
 - Per il frigocongelatore sono disponibili i seguenti **Accessori**
-