

## **Frigorifero professionale +4°C 1400L (FV140C2A) c/porta cieca SMEG**



**Codice Articolo:** FV140C2A

### **Breve descrizione del prodotto:**

Frigorifero professionale +4°C 1400 L (FV140C2A) con porta cieca SMEG

### **Informazioni aggiuntive:**

- Range della temperatura: +2/+12 °C
- Datalogger: Sì
- Capacità: 1400 l
- Serratura: Di serie
- Foro passante laterale: Opzionale
- Batteria tampone per centralina acquisizione allarmi: Opzionale
- Contatto pulito per allarme remoto: Di serie
- Isolamento: 60 mm
- Evaporizzazione: Ventilato
- Gas Refrigerante: R290
- CFC Free: Sì
- Illuminazione interna: Led
- Rumorosità: 50 dBA
- Tensione di alimentazione: 230V, 50Hz | 60Hz (su richiesta)

- Spina: (F;E) Schuko
- Display: LCD
- Indicatore allarme a display: Sì
- Allarme sonoro: Sì
- Allarme visuale: Sì
- Porta USB: Sì
- Porta: Cieca
- Materiale camera: Acciaio Inox con finitura Scotch Brite
- Materiale struttura esterna: Lamiera zincata a caldo anticorrosione e atossica, rivestita da film in PVC bianco
- Quantità porte: 2
- Due vani separati: Sì
- Ruotine: 4
- Piedini: 2
- Numero di compressori: 1
- Dimensioni esterne: 140 x 80 x 199 cm

## Descrizione

Il frigorifero professionale di Smeg Instruments **LINEA BASIC** è destinato alla conservazione di prodotti di laboratorio e medicinali, a temperatura controllata, per i quali sono richiesti controlli continui e segnalazioni in caso di interruzioni della catena del freddo.

In particolare:

- Prodotti medicinali
- Vaccini
- Campioni di laboratorio
- Reagenti chimici termosensibili (non infiammabili)

FRIGORIFERO PROFESSIONALE +4°C 1400 LITRI BASIC con porta cieca (**FV140C2A** - art. **751832**)

- campo temperatura da +2°C a +12°C
- volume interno 1400 litri
- n. 2 porte cieche auto-chiudenti
- n. 2 serrature a chiave
- controllo elettronico a microprocessore
- frontalino con tasti a membrana e display LCD
- n. 4 lingue selezionabili (Italiano, Inglese, Francese e Spagnolo)
- memoria interna di 4 MB - 46000 righe dati, ultimi 20 allarmi visualizzabili sul display
- segnalazione acustica e visiva degli allarmi

- n. 7 differenti allarmi: alta e bassa temperatura (soglie regolabili), porta aperta, condensatore sporco, sonde guaste, mancanza tensione, batteria tampone scarica
- batteria tampone 12 V (optional) per visualizzazione temperatura ed acquisizione allarmi in assenza di corrente elettrica fino a 48 ore
- porta USB per prelievo dati
- modulo GSM per invio messaggi (optional)
- porta Ethernet per connessione LAN (optional)
- sbrinamento con evaporazione automatica dell'acqua di condensa (cicli programmabili)
- evaporatore di tipo ventilato
- illuminazione verticale a LED per vano interno
- configurazione base: n.8 ripiani in acciaio inox regolabili in altezza (optional max 14)
- configurazione alternativa: cassette in acciaio inox con frontale in Plexiglas (optional max 14)
- n. 6 ruote unidirezionali + n. 2 piedini di fissaggio anteriori
- struttura interna in acciaio inox con finitura Scotch Brite
- isolamento in poliuretano espanso ecologico con pareti da 60 mm
- dimensioni esterne LxPxH: 1400x800x1990 mm
- peso 164 kg
- collegamento elettrico: 1/N/PE 230V - 50Hz - 490W
- cavo di collegamento separabile con spina Schuko

## Download

---

- Libretti e certificazioni: Conformità alla EN 13277 (ex DIN 58345):Opzionale
- 

- Per ulteriori Modelli **clicca qui**
- Disponibile anche versione da 60 Hz
- Per il frigorifero sono disponibili i seguenti **Accessori**