

Camera climatica HCP240 umidostatica 241L x prove ambientali MEMMERT



Codice Articolo: 22.9482.99

Breve descrizione del prodotto:

Camera climatica HCP240 umidostatica 241 L per simulazioni ambientali MEMMERT

Informazioni aggiuntive:

- Alimentazione/Consumo (V/Hz/W): 230/50/1840
- Campo di regolazione umidità (rH %): 20÷95
- Dimensioni esterne (LxPxH mm): 759×691 (senza maniglia, profondità maniglia +56 mm)x1180
- Dimensioni interne (LxPxH mm): 600×500 (- 35 mm per ventola)x810
- Impostazione temperatura in passi di (° C): +18÷ +90
- Ripiani (forniti/massimo): 2/12
- Peso netto (kg): 110
- Volume (l): 241
- Precisione UR (%): 0,5
- Accuratezza temperatura (°C): 0,1
- Intervallo della temperatura (°C): +7 (limite minimo in ambiente) ÷ +90

Descrizione

Caratteristiche Costruttive:

- **Struttura esterna, porta e camera interna in acciaio inox**
- Doppia porta: una esterna in acciaio inox completamente isolata termicamente e una interna in vetro temperato riscaldato per prevenire fenomeni di condensa
- Sistema di apertura chiusura porta di facile utilizzo, con possibilità di inversione del senso di apertura
- 2 Ripiani forati in acciaio inox forniti a corredo (1 ripiano per il modello HCP50)
- ventilazione forzata non turbolenta

Temperatura:

- **Campo di temperatura di lavoro da +7°C sopra T.A. a 90°C,**
- Regolazione, impostazione e visualizzazione della temperatura di lavoro, con risoluzione di 0,1°C, mediante regolatore digitale TWINDISPLAY a microprocessore con logica Fuzzy PID
- due sensori di temperatura PT100 classe A a 4 fili

Umidità:

- **campo di umidità da 20 a 95% in accordo al diagramma operativo.**
- **controllo attivo di umidificazione e deumidificazione** con indicazione digitale, risoluzione 0,5 rH%. Sistema di autodiagnosi per assicurare un rapido raggiungimento dell'umidità impostata, tempi di ripristino molto brevi e per eliminare la formazione della condensa.
- Umidità alimentata con acqua distillata da un contenitore esterno mediante pompa auto innescante. Blocco integrale dei batteri mediante generatore di vapore, deumidificazione con filtro sterile.
- Possibilità di disinserimento del controllo umidità (rh-Off).




Sistemi di protezione e controllo:

- Pannello digitale **TWINDISPLAY** per visualizzazione e impostazione di tutti i parametri, valori e funzioni operative.
- Timer incorporato
- Impostazione limiti di sopra e sotto temperatura
- Autodiagnosi per segnalazioni anomalie, allarme visivo e acustico di sopra e sotto temperatura, superamento livello di umidità impostato, serbatoio d'acqua vuoto e apertura porta.
- **Tripla protezione di sovratemperatura:** fissa meccanica TB1 ed elettroniche TWW





- o TWB selezionabili dall'utente
- TB classe 1: interviene e spegne le resistenze a circa 20°C al di sopra della temperatura massima impostabile
- **TWW classe 3.1:** sicurezza impostabile con limite di sovra temperatura di esercizio. Interviene in caso di anomalia del regolatore principale e continua a termostatare ai limiti impostati in condizioni di allarme
- TWB Classe 2: sicurezza con limite di sovratemperatura impostabile. Interviene e spegne le resistenze in caso di superamento del valore impostato
- Ulteriore dispositivo ASF che attiva un corridoio a banda regolabile di tolleranza di sovra e sotto temperatura. In caso di sfioramento dei limiti impostati viene emessa un apposito segnale di allarme visivo e acustico.
- **AtmoCONTROL:** software windows per scarico dati a PC dal datalogger interno, monitoraggio on line fino a 32 strumenti Memmert, invio automatico di segnali di allarme a uno o più indirizzi email, programmazione e implementazione dei profili di temperatura e umidità
- USB incorporata per caricamento di programmi di temperatura mediante software AtmoCONTROL in dotazione e scarico dati dal datalogger interno
- Interfaccia Ethernet per utilizzo software AtmoCONTROL via PC/rete

- Taratura della temperatura eseguibile dall'utilizzatore su 3 punti liberamente scelti e dell'umidità sui punti 20 e 90%
- Certificato di calibrazione a 60°C e 75% rH
- Altre opzioni e accessori su richiesta

Modelli disponibili	Modello	240
Volume	Litri	241
Dimensioni interne: Larghezza	mm	600
Altezza	mm	810
Profondità	mm	500
Ripiani a corredo Max/inseribili	n°	2/12
Dimensioni esterne: Larghezza	mm	759
Altezza	mm	1180
Profondità	mm	691
Peso	Kg	110
Alimentazione	V/~/Hz	230/1/50
Potenza Max.Assorbita	W	1840
Codice		HCP240

	Codice	VARIANTI Articolo
	22.9308.99	Camera climatica HCP50 umidostatica 56L x prove ambientali MEMMERT
	22.9242.99	Camera climatica HCP105 umidostatica 107L x prove ambientali MEMMERT
	22.9467.99	Camera climatica HCP150 umidostatica 156L x prove ambientali MEMMERT

Accessori

	Codice	ACCESSORI Articolo
	23.A002.82	Foro d'ingresso F3 Ø 23mm lato dx centro /superiore x HCP240 (HCP240-F3) MEMMERT
	23.A002.83	Ripiano grigliato in acciaio inox x HCP240 (HCP240-E43118) MEMMERT
	23.A004.46	Ripiano forato in acciaio inox x HCP240 (HCP240-E35158) MEMMERT
	23.A006.01	Foro d'ingresso F1 Ø 23mm lato sx centro /superiore x HCP240 (HCP240-F1) MEMMERT

Download

Brochure

