

OSSIMETRO PORTATILE C/SENSORE OTTICO LDO (luminescenza) (HI98198) HANNA con cavo da 4 mt.



HI98198 OPDO è il nuovo ossimetro HANNA con sensore ottico LDO (a luminescenza), per analisi precise e rapide di ossigeno disciolto nelle acque e nelle acque di scarico. Questo strumento professionale ha grado di protezione IP67 (strumento) e IP68 (sonda) e misura DO, pressione atmosferica, BOD e temperatura. È fornito con tutti gli accessori necessari, inclusi sonda, sensore Smart Cap™, soluzione di calibrazione e valigetta rigida. HI98198 OPDO utilizza la sonda HI764113 ottica LDO, che presenta molti vantaggi rispetto agli altri metodi di determinazione dell'ossigeno disciolto (galvanico o polarografico). Nessuna membrana. Nessuna elettrolita. Letture rapidissime. Stabilità di lettura. Per applicazioni difficili. Non necessita di frequenti calibrazioni. HI98198 è fornito con sonda digitale ottica LDO HI764113 (4 m di cavo) con cappuccio di protezione, Smart Cap™ con o-ring, soluzione di calibrazione a zero ossigeno HI7040 a bicomponente (230 ml + 30 ml), siringa con grasso siliconico, beaker da 100 ml (2 pz), panno per pulizia della lente, cavo USB Tipo-C (1.8 m), 4 batterie AA da 1.5V, certificati di qualità, manuale di istruzione, valigetta. La sonda è disponibile anche con cavo lungo 10 m (HI764113/10) o 20 m (HI764113/20).

Codice Articolo: 22.9496.99

Breve descrizione del prodotto:

Ossimetro portatile con sensore LDO a luminescenza HANNA INSTRUMENTS modello HI98198

Informazioni aggiuntive:

- Alimentazione: 4 batterie AA da 1.5V
- Accuratezza: $\pm 1,5\%$ della lettura ± 1 digit
- Dimensioni (LxPxH mm): 185 x 93 x 35,2
- Peso (kg): 0,450
- Pressione atmosferica assoluta (hPa): -
- Risoluzione ($^{\circ}$ C): 0,1
- Risoluzione (mg/l): 0,00 $\div$ 50; 0,0 $\div$ 500% saturazione
- Scala di misura: Ottica

- Temperatura (° C): -5,0 ÷ 50,0
- Umidità relativa (%): -
- Grado di protezione: IP 67