

OSSIMETRO PORTATILE C/SENSORE OTTICO LDO (luminescenza) (HI98198) HANNA



HI98198 OPDO è il nuovo ossimetro HANNA con sensore ottico LDO (a luminescenza), per analisi precise e rapide di ossigeno disciolto nelle acque e nelle acque di scarico. Questo strumento professionale ha grado di protezione IP67 (strumento) e IP68 (sonda) e misura DO, pressione atmosferica, BOD e temperatura. È fornito con tutti gli accessori necessari, inclusi sonda, sensore Smart Cap™, soluzione di calibrazione e valigetta rigida.HI98198 OPDO utilizza la sonda HI764113 ottica LDO, che presenta molti vantaggi rispetto agli altri metodi di determinazione dell'ossigeno disciolto (galvanico o polarografico). Nessuna membranaNessun elettrolitaLetture rapidissimeStabilità di letturaPer applicazioni difficiliNon necessita di frequenti calibrazioniHI98198 è fornito con sonda digitale ottica LDO HI764113 (4 m di cavo) con cappuccio di protezione, Smart Cap™ con o-ring, soluzione di calibrazione a zero ossigeno HI7040 a bicomponente (230 ml + 30 ml), siringa con grasso siliconico, beaker da 100 ml (2 pz), panno per pulizia della lente, cavo USB Tipo-C (1.8 m), 4 batterie AA da 1.5V, certificati di qualità, manuale di istruzione, valigetta. La sonda è disponibile anche con cavo lungo 10 m (HI764113/10) o 20 m (HI764113/20).

Codice Articolo: 22.9496.99

Breve descrizione del prodotto:

Ossimetro portatile con sensore LDO a luminescenza HANNA INSTRUMENTS modello HI98198

Informazioni aggiuntive:

Alimentazione: 4 batterie AA da 1.5V



■ Temperatura (° C): -5,0 ÷ 50,0

■ Dimensioni (LxPxH mm): 185 x 93 x 35,2

• Scala di misura: Ottica

Peso (kg): 0,450Risoluzione (° C): 0,1

Accuratezza: ± 1,5% della lettura ± 1 digit
Pressione atmosferica assoluta (hPa): -

■ Risoluzione (mg/l): 0,00 ÷50; 0,0 ÷500% saturazione

■ Umidità relativa: -

Grado di protezione: IP 67Prodotto padre: 22.9496.99