

Camera climatica HPP1060eco 1060L x prove ambientali MEMMERT



Codice Articolo: 22.9827.99

Breve descrizione del prodotto:

Camera climatica HPP1060eco 1060 L per prove ambientali MEMMERT

Informazioni aggiuntive:

- Alimentazione/Consumo (V/Hz/W): 230/50/1400
- Dimensioni esterne (LxPxH mm): 1224x1005x1720
- Dimensioni interne (LxPxH mm): 1040x850x1200
- Interfacce: Ethernet e USB
- Ripiani (forniti/massimo): 2/14
- Peso (kg): 259
- Volume (l): 1060
- NOTE: -

Descrizione

Caratteristiche costruttive

- **Struttura esterna e camera interna in acciaio inox.**

- Doppia porta per HPP110eco/260eco/410eco/750eco/1060eco: una esterna in acciaio inox completamente isolata termicamente e un'altra interna in vetro temperato. HPP750eco e HPP1060eco con apertura a 2 ante.
- Porte con telaio in acciaio completamente finestrate in vetro temperato e riscaldato internamente per HPP1400eco e HPP2200eco. HPP1400eco con apertura a 2 ante, HPP2200eco con apertura a 3 ante.
- Sistema di apertura/chiusura porta di facile utilizzo, con possibilità di inversione del senso di apertura per modelli a un'anta (HPP110eco/260eco/410eco).
- Sistema di riscaldamento/raffreddamento a **Tecnologia Avanzata Peltier**.

Caratteristiche tecniche

- **Circolazione d'aria forzata**
- Controllo della temperatura tramite 2 sensori PT100 a 4 fili
- **Campo di temperatura**
 - HPP110eco/260eco/410eco/750eco: da 0°C (almeno 20°C sotto temperatura ambiente) fino a 70°C senza illuminazione interna e senza umidità, da 5°C fino a 70°C con umidità, da 15°C fino a 40°C con illuminazione interna e con/senza umidità.
 - HPP1400eco/2200eco: da 15°C (almeno 10°C sotto temperatura ambiente) fino a 60°C con/senza umidità.
- **Sistema di controllo attivo dell'umidità ad elevata precisione**, con generazione di vapore caldo tramite micro-pompa collegata a contenitore d'acqua esterno incluso o tramite sistema di allacciamento a rete idrica (opzionale). Sistema di deumidificazione con trappola fredda a tecnologia Peltier.
- **Campo di umidità relativa**
 - HPP100eco/260eco/410eco/750eco: 10-90% e 10-85% con illuminazione interna (opzioni T7, T8, T9).
 - HPP1400eco/2200eco: 10-80%.

Dotazione standard

- N°2 ripiani grigliati (N°4 per HPP1400eco, N°6 per HPP2200eco)
- Certificato di calibrazione a 10 e 37°C e a 60% rH a 30°C su un punto al centro della camera




Accessori opzionali




- **E06192** - adattatore USB/Ethernet
- **D00105** - certificato di taratura su un punto di temperatura e umidità a scelta
- **Illuminazione interna** (solo per HPP110eco/260eco/410eco/750eco) con regolazione 0-100% e programmabile con rampe di temperatura/umidità:
 1. T7: luce fredda 6.500K (10 led HPP110eco, 14 led HPP260eco/410eco/750eco)
 2. T8: luce calda/fredda alternata, come T7
 3. T9: luce calda 2.300K, come T7
- **R3** - presa interna 230V/2.2A a tenuta IP68 (esclusi HPP1400eco/2200eco)
- **ZWR6** - sistema centralizzato acqua alla camera con cartucce filtranti, da allacciare alla rete
- **C9** - deumidificazione ad alta efficienza ad aria compressa (necessario compressore esterno, esclusi HPP1400eco/2200eco)

Ripiani aggiuntivi, fori per sonde, IQ-OQ e altri accessori disponibili su richiesta






https://www.levanchimica.it/wp-content/uploads/2023/02/YTDown.com_YouTube_Animazione-Memmert-HPPEco-IPPEco_Media_O7bVwbdwhqk_001_1080p.mp4

↓ Scarica il video

| | Codice | VARIANTI Articolo |
|---|----------------------------|--|
|  | 22.9828.99 | Camera climatica HPP110eco 108L x prove ambientali MEMMERT |
|  | 22.9829.99 | Camera climatica HPP1400eco 1360L x prove ambientali MEMMERT |
|  | 22.9830.99 | Camera climatica HPP2200eco 2140L x prove ambientali MEMMERT |

| | Codice | VARIANTI Articolo |
|---|----------------------------|--|
|  | 22.9832.99 | Camera climatica HPP410eco 384L x prove ambientali MEMMERT |
|  | 22.9831.99 | Camera climatica HPP260eco 256L x prove ambientali MEMMERT |
|  | 22.9833.99 | Camera climatica HPP750eco 749L x prove ambientali MEMMERT |

Accessori

| | Codice | ACCESSORI Articolo |
|---|----------------------------|--|
|  | 23.A010.08 | Foro d'ingresso F0 Ø 23mm lato sx centro /centro x HPP1060eco (HPP1060eco-F0) MEMMERT |
|  | 23.A010.09 | Foro d'ingresso F1 Ø 23mm lato sx centro /superiore x HPP1060eco (HPP1060eco-F1) MEMMERT |
|  | 23.A010.10 | Foro d'ingresso F2 Ø 23mm lato dx centro /centro x HPP1060eco (HPP1060eco-F2) MEMMERT |
|  | 23.A010.11 | Foro d'ingresso F3 Ø 23mm lato dx centro /superiore x HPP1060eco (HPP1060eco-F3) MEMMERT |
|  | 23.A010.12 | Presca interna R3 x HPP1060eco (HPP1060eco-R3) MEMMERT |