

Camera climatica HPP750eco 749L x prove ambientali MEMMERT



Codice Articolo: 22.9833.99

Breve descrizione del prodotto:

Camera climatica HPP750eco 749 L per prove ambientali MEMMERT

Informazioni aggiuntive:

- Alimentazione/Consumo (V/Hz/W): 230/50/700
- Dimensioni esterne (LxPxH mm): 1224x755x1720
- Dimensioni interne (LxPxH mm): 1040x600x1200
- Interfacce: Ethernet e USB
- Ripiani (forniti/massimo): 2/14
- Peso (kg): 197
- Volume (l): 749
- NOTE: Senza opzione P1

Descrizione

Caratteristiche costruttive

- **Struttura esterna e camera interna in acciaio inox.**

- Doppia porta per HPP110eco/260eco/410eco/750eco/1060eco: una esterna in acciaio inox completamente isolata termicamente e un'altra interna in vetro temperato. HPP750eco e HPP1060eco con apertura a 2 ante.
- Porte con telaio in acciaio completamente finestrate in vetro temperato e riscaldato internamente per HPP1400eco e HPP2200eco. HPP1400eco con apertura a 2 ante, HPP2200eco con apertura a 3 ante.
- Sistema di apertura/chiusura porta di facile utilizzo, con possibilità di inversione del senso di apertura per modelli a un'anta (HPP110eco/260eco/410eco).
- Sistema di riscaldamento/raffreddamento a **Tecnologia Avanzata Peltier**.

Caratteristiche tecniche

- **Circolazione d'aria forzata**
- Controllo della temperatura tramite 2 sensori PT100 a 4 fili
- **Campo di temperatura**
 - HPP110eco/260eco/410eco/750eco: da 0°C (almeno 20°C sotto temperatura ambiente) fino a 70°C senza illuminazione interna e senza umidità, da 5°C fino a 70°C con umidità, da 15°C fino a 40°C con illuminazione interna e con/senza umidità.
 - HPP1400eco/2200eco: da 15°C (almeno 10°C sotto temperatura ambiente) fino a 60°C con/senza umidità.
- **Sistema di controllo attivo dell'umidità ad elevata precisione**, con generazione di vapore caldo tramite micro-pompa collegata a contenitore d'acqua esterno incluso o tramite sistema di allacciamento a rete idrica (opzionale). Sistema di deumidificazione con trappola fredda a tecnologia Peltier.
- **Campo di umidità relativa**
 - HPP100eco/260eco/410eco/750eco: 10-90% e 10-85% con illuminazione interna (opzioni T7, T8, T9).
 - HPP1400eco/2200eco: 10-80%.

Dotazione standard





- N°2 ripiani grigliati (N°4 per HPP1400eco, N°6 per HPP2200eco)
- Certificato di calibrazione a 10 e 37°C e a 60% rH a 30°C su un punto al centro della camera



Accessori opzionali

- **E06192** - adattatore USB/Ethernet
- **D00105** - certificato di taratura su un punto di temperatura e umidità a scelta
- **Illuminazione interna** (solo per HPP110eco/260eco/410eco/750eco) con regolazione 0-100% e programmabile con rampe di temperatura/umidità:
 1. T7: luce fredda 6.500K (10 led HPP110eco, 14 led HPP260eco/410eco/750eco)
 2. T8: luce calda/fredda alternata, come T7
 3. T9: luce calda 2.300K, come T7
- **R3** - presa interna 230V/2.2A a tenuta IP68 (esclusi HPP1400eco/2200eco)
- **ZWR6** - sistema centralizzato acqua alla camera con cartucce filtranti, da allacciare alla rete
- **C9** - deumidificazione ad alta efficienza ad aria compressa (necessario compressore esterno, esclusi HPP1400eco/2200eco)









Ripiani aggiuntivi, fori per sonde, IQ-OQ e altri accessori disponibili su richiesta

↓ Scarica il video

	Codice	VARIANTI Articolo
	22.9828.99	Camera climatica HPP110eco 108L x prove ambientali MEMMERT
	22.9829.99	Camera climatica HPP1400eco 1360L x prove ambientali MEMMERT
	22.9830.99	Camera climatica HPP2200eco 2140L x prove ambientali MEMMERT
	22.9832.99	Camera climatica HPP410eco 384L x prove ambientali MEMMERT

	Codice	VARIANTI Articolo
	22.9831.99	Camera climatica HPP260eco 256L x prove ambientali MEMMERT
	22.9827.99	Camera climatica HPP1060eco 1060L x prove ambientali MEMMERT

Accessori

	Codice	ACCESSORI Articolo
	23.A009.12	Foro d'ingresso F0 Ø 23mm lato sx centro /centro x HPP750eco (HPP750eco-F0) MEMMERT
	23.A009.13	Foro d'ingresso F1 Ø 23mm lato sx centro /superiore x HPP750eco (HPP750eco-F1) MEMMERT
	23.A009.15	Foro d'ingresso F3 Ø 23mm lato dx centro /superiore HPP750eco (HPP750eco-F3) MEMMERT
	23.A009.16	Camera interna rinforzata K1 x HPP750eco (HPP750eco-K1) MEMMERT
	23.A009.17	Presca interna R3 x HPP750eco (HPP750eco-R3) MEMMERT
	23.A009.18	Modulo T7 luce bianco freddo 6.500 K x HPP750eco (HPP750eco-T7) MEMMERT
	23.A009.19	Modulo T8 luce bianco freddo 6.500 K + b. caldo 2.700 K x HPP750eco (HPP750eco-T8) MEMMERT
	23.A009.20	Modulo T9 luce bianco caldo 2.700 K x HPP750eco (HPP750eco-T9) MEMMERT

	Codice	ACCESSORI Articolo
emmer	23.A022.98	Opzione Performance P1 x HPP750eco (HPP750eco-P1) MEMMERT
emmer	23.A010.16	Ripiano grigliato supplementare inox x HPP750ECO (HPP750eco-E20182) MEMMERT
mme	HPP750ecoB33170	Chiavetta USB B33170 User-ID x HPP750eco MEMMERT
mme	HPP750ecoB6	Porta B6 c/serratura di sicurezza e chiave x HPP750eco MEMMERT
emmer	23.A009.14	Foro d'ingresso F2 Ø 23mm lato dx centro /centro x HPP750eco (HPP750eco-F2) MEMMERT
mme	HPP750ecoF7	Foro d'ingresso F7 Ø 40mm lato sx/centro c/tappo silicone x HPP750eco MEMMERT
mme	HPP750ecoFDAQ1	Licenza FDAQ1 x AtmoCONTROL/myChamber control FDA x HPP750eco MEMMERT
mme	HPP750ecoH6	Sensore H6 x messaggi di errore x HPP750eco MEMMERT
mme	HPP750ecoV3	Regolatore di temperatura V3 (-10+80°C) x HPP750eco MEMMERT
mme	HPP750ecoV5	Sensore riconoscimento V5 porta aperta x HPP750eco MEMMERT

Download

Brochure

