

Incubatore IF450PLUS ventilaz. forzata doppio display c/ruote MEMMERT



Codice Articolo: 22.8294.99

Breve descrizione del prodotto:

Incubatore IF450PLUS a ventilazione forzata singolo display con ruote MEMMERT

Informazioni aggiuntive:

- Timer: Sì
- Precisione: variazione di temperatura nel tempo (° C): $\pm 0,3$ a 37°C
- Risoluzione del display (° C): 0,1 fino a 99,9- 0,5 oltre - 0,1 per valore attuale
- Uniformità: variazione di temperatura nello spazio (° C): $\pm 0,6$ a 37°C
- Volume (l): 449
- Dimensioni esterne (LxPxH mm): 1224x784x1247
- Dimensioni interne (LxPxH mm): 1040x600x720
- Interfacce: Ethernet
- Numero di ripiani in dotazione: 2/8
- Peso (kg): 160
- Alimentazione/Consumo (V/Hz/W): 230/50/1800
- Campo di temperatura (° C): +5 sopra ambiente+ +80
- Classe di sicurezza: 1 (3.1 con accessorio A6)

Descrizione

Gli incubatori Memmert 'I' sono eccezionali per il mondo della ricerca, della medicina, della farmaceutica e della tecnologia alimentare. I carichi organici delle camere richiedono un riscaldamento delicato. Per questo motivo, il sistema di riscaldamento e controllo è particolarmente ottimizzato per basse temperature fino a +80°C. Per evitare superazioni di temperatura, la temperatura viene aumentata all'interno di un intervallo di controllo molto ristretto e mantenuta esattamente al valore del setpoint.


Caratteristiche







- Interno ed esterno entrambi in acciaio inossidabile
- Volume 449 L
- TwinDISPLAY
- La temperatura può variare fino a +80 °C
- Riscaldamento completo su tutti e 4 i lati per un'eccellente omogeneità della temperatura
- Circolazione forzata dell'aria (F)
- Preriscaldamento dell'aria fresca
- Doppia porta (interno vetro, esterno acciaio inox)
- Data logger interno con capacità di memorizzare fino a 10 anni di dati
- Attivazione della routine di sterilizzazione tramite ControlCOCKPIT (INplus/IFplus)
- Software AtmoCONTROL per la programmazione e la documentazione
- Disponibile come dispositivo medico classe I
- Vari accessori disponibili come opzione su richiesta

Opzioni



- Porta con chiusura
- Illuminazione interna per osservare il carico
- Foro di ingresso 0 14, 23, 38, 57, 100 mm
- Notifica di avviso mobile tramite SMS
- Sensore flessibile PT100

Per ulteriori dettagli tecnici **[clicca qui](#)**

	Codice	VARIANTI Articolo
	22.8268.99	Incubatore IF30PLUS ventilazione forzata doppio display MEMMERT

	Codice	VARIANTI Articolo
	22.8277.99	Incubatore IF75PLUS ventilazione forzata doppio display MEMMERT
	22.8281.99	Incubatore IF110PLUS ventilaz. forzata doppio display MEMMERT
	22.8272.99	Incubatore IF55PLUS ventilazione forzata doppio display MEMMERT
	22.8285.99	Incubatore IF160PLUS ventilaz. forzata doppio display MEMMERT
	22.8290.99	Incubatore IF260PLUS ventilaz. forzata doppio display MEMMERT
	22.8298.99	Incubatore IF750PLUS ventilaz. forzata doppio display c/ruote MEMMERT

Accessori

	Codice	ACCESSORI Articolo
	23.A014.30	Foro d'ingresso F2 Ø 23mm lato dx centro /centro x IF450PLUS (IF450PLUS-F2) MEMMERT
	23.A014.86	Ripiano grigliato supplementare inox x IF450PLUS (IF450PLUS-E20182) MEMMERT