

## Imbuto gambo corto 100 mm vetro DURAN



Caratteristiche: Resistenti al calore e agli aggressivi chimici. Pareti con inclinazione di 60°. Secondo DIN 12 445, ISO 4798.




**Codice Articolo:** 01.0915.57





### Breve descrizione del prodotto:

Imbuto vetro PYREX®/DURAN® gambo corto Ø esterno mm 100

### Informazioni aggiuntive:

- Dimensioni (Ø esterno superiore mm): 100
- Per filtri Ø (mm): 150÷185

	<b>Codice</b>	<b>VARIANTI Articolo</b>
	<a href="#">01.0915.40</a>	Imbuto gambo corto 35 mm vetro DURAN
	<a href="#">01.0915.64</a>	Imbuto gambo corto 150 mm vetro DURAN
	<a href="#">01.0915.53</a>	Imbuto gambo corto 80 mm vetro DURAN

	<b>Codice</b>	<b>VARIANTI Articolo</b>
	<a href="#">01.0915.51</a>	Imbuto gambo corto 70 mm vetro DURAN
	<a href="#">01.0915.69</a>	Imbuto gambo corto 200 mm vetro DURAN
	<a href="#">01.0915.44</a>	Imbuto gambo corto 45 mm vetro DURAN
	<a href="#">01.0915.61</a>	Imbuto gambo corto 120 mm vetro DURAN