

Incubatore IN110PLUS convezione naturale d'aria doppio display MEMMERT



Codice Articolo: 22.8279.99

Breve descrizione del prodotto:

Incubatore IN110PLUS a convezione naturale d'aria doppio display MEMMERT

Informazioni aggiuntive:

- Timer: Sì
- Dimensioni esterne (LxPxH mm): 745x584x867
- Dimensioni interne (LxPxH mm): 560x400x480
- Interfacce: Ethernet e USB
- Numero di ripiani in dotazione: 2/5
- Peso (kg): 72
- Precisione: variazione di temperatura nel tempo (° C): $\pm 0,3$
- Risoluzione del display (° C): 0,1 fino a 99,9- 0,5 oltre - 0,1 per valore attuale
- Uniformità: variazione di temperatura nello spazio (° C): $\pm 0,8$
- Volume (l): 108
- Alimentazione/Consumo (V/Hz/W): 230/50/1400
- Campo di temperatura (° C): +5 sopra ambiente÷ +80
- Classe di sicurezza: 3.1 - 1

Descrizione

Gli incubatori Memmert 'I' sono eccezionali per il mondo della ricerca, della medicina, della farmaceutica e della tecnologia alimentare.

I carichi organici delle camere richiedono un riscaldamento delicato.

Per questo motivo, il sistema di riscaldamento e controllo è particolarmente ottimizzato per basse temperature fino a +80°C.

Per evitare superazioni di temperatura, la temperatura viene aumentata all'interno di un intervallo di controllo molto ristretto e mantenuta esattamente al valore del setpoint.


Caratteristiche







- Interno ed esterno entrambi in acciaio inossidabile
- Volume 108 L
- Twin DISPLAY
- La temperatura può variare fino a +80 °C
- Riscaldamento completo su tutti e 4 i lati per un'eccellente omogeneità della temperatura
- Circolazione forzata dell'aria (F)
- Preriscaldamento dell'aria fresca
- Doppia porta (interno vetro, esterno acciaio inox)
- Data logger interno con capacità di memorizzare fino a 10 anni di dati
- Attivazione della routine di sterilizzazione tramite ControlCOCKPIT (INplus/IFplus)
- Software AtmoCONTROL per la programmazione e la documentazione
- Disponibile come dispositivo medico classe I
- Vari accessori disponibili come opzione su richiesta

Opzioni



- Porta con chiusura
- Illuminazione interna per osservare il carico
- Foro di ingresso 0 14, 23, 38, 57, 100 mm
- Notifica di avviso mobile tramite SMS
- Sensore flessibile PT100

Per ulteriori dettagli tecnici **clicca qui**

	Codice	VARIANTI Articolo
	22.8266.99	Incubatore IN30PLUS convezione naturale d'aria doppio display MEMMERT

	Codice	VARIANTI Articolo
	22.8275.99	Incubatore IN75PLUS convezione naturale d'aria doppio display MEMMERT
	22.8283.99	Incubatore IN160PLUS convezione naturale d'aria doppio display MEMMERT
	22.8288.99	Incubatore IN260PLUS convezione naturale d'aria doppio display MEMMERT
	22.8292.99	Incubatore IN450PLUS convezione naturale d'aria doppio display c/ruote MEMMERT
	22.8270.99	Incubatore IN55PLUS convezione naturale d'aria doppio display MEMMERT
	22.8296.99	Incubatore IN750PLUS convezione naturale d'aria doppio display c/ruote MEMMERT

Accessori

	Codice	ACCESSORI Articolo
	23.A014.16	Foro d'ingresso F2 Ø 23mm lato dx centro /centro x IN110PLUS (IN110PLUS-F2) MEMMERT
	23.A014.45	Ripiano grigliato supplementare inox x IN110PLUS (IN110PLUS- E20165) MEMMERT