

## INCUBATORE IN 75 a convezione naturale DISPLAY SINGOLO MEMMERT



Gli incubatori a convezione naturale d'aria Memmert IN 75 singolo display sono indicati per applicazioni con temperature fino a massimo +80°C e in particolare per incubazioni di microrganismi a + 37°C.Caratteristiche principali:Costruiti interamente in acciaio inox stampato per la struttura esterna e acciaio inox liscio per la camera interna per una facile sanificazione. Precamera di riscaldamento dell'aria di ricambio in ingresso per una migliore uniformità della temperatura. Doppia porta, esterna in acciaio inox e interna in vetro temperato per visionare i campioni senza variare la temperatura interna. Riscaldamento all'interno sui 4 lati per livelli eccellenti di omogeneità della temperatura e massima protezione del carico. Sistema di regolazione PID a doppia protezione di sovratemperatura e sensore di temperatura Pt100 classe A a 4 fili.Parametri facilmente regolabili su COCKPIT di controllo (temperatura Celsius o Fahrenheit, posizione della valvola di aerazione, programmazione dei tempi). Funzione di setpointWAIT - il tempo di programmazione parte quando è raggiunto il setpoint di temperatura. Dotati di display digitale a colori multifunzionale ad alta definizione. Timer digitale interno regolabile da 1 min a 99 giorni, 23 ore. Sistema di autodiagnosi in caso di malfunzionamento. Funzione di calibrazione accessibile direttamente dal COCKPIT di controllo su 3 punti di temperatura liberamente selezionabili. Doppio dispositivo di protezione contro le sovratemperatura elettronico e meccanico in accordo alle DIN 12 880 con allarme acustici e visivi. Innovativo sistema di chiusura con unica maniglia a doppio bloccaggio e estrema facilità all'uso. Ripiani grigliati in acciaio inox in dotazione. Certificato di calibrazione su un punto di temperatura (37°C) incluso. Costruita interamente in acciaio inox stampato per la struttura esterna e acciaio inox liscio per la camera interna.

Codice Articolo: 22.8274.99

## Breve descrizione del prodotto:



Incubatore a convezione naturale d'aria singolo display MEMMERT modello IN 75

## Informazioni aggiuntive:

Alimentazione/Consumo (V/Hz/W): 230/50/1250
Dimensioni esterne (LxPxH mm): 585x514x947

Peso (kg): 6,4Volume (µl): 74

• Interfacce: Ethernet

■ Dimensioni interne (LxPxH mm): 400x330x560

■ Classe di sicurezza: 3.1 – 1

■ Timer: Sì

■ Campo di temperatura (° C): +5 sopra ambiente÷+80

Numero di ripiani in dotazione: 2/6
Risoluzione del display (° C): 0,1

Precisione: variazione di temperatura nel tempo (° C): ±0,3
 Uniformità: variazione di temperatura nello spazio (° C): ±0,8

■ Prodotto padre: 22.8265.99

Codice	VARIANTI Articolo
<u>22.8287.99</u>	INCUBATORE IN 260 a convezione naturale NATURALE DISPLAY SINGOLO MEMMERT
22.8278.99	INCUBATORE IN110 convezione naturale singolo display MEMMERT
22.8282.99	INCUBATORE IN160 convezione naturale Memmert
22.8265.99	INCUBATORE IN30 convezione naturale Memmert
22.8291.99	INCUBATORE IN 450 a convezione Memmert



Codice	VARIANTI Articolo
22.8295.99	INCUBATORE IN 750 convezione naturale Memmert
22.8269.99	INCUBATORE IN55 convezione naturale Memmert

## Accessori

Codice	ACCESSORI Articolo
23.A014.11	FORO D'INGRESSO 23 MM LATO DX CENTRO X INCUBATORE IN 75 MEMMERT
23.A015.12	RIPIANO GRIGLIATO SUPPLEMENTARE ACCIAIO INOX X INCUBATORE IN 75 MEMMERT