

## **Incubatore Peltier IPP110eco refrigerato singolo display MEMMERT**



**Codice Articolo:** 22.9834.99

### **Breve descrizione del prodotto:**

Incubatore refrigerato Peltier IPP110eco singolo display MEMMERT

### **Informazioni aggiuntive:**

- Ripiani grigliati forniti/max (n.): 2/5

## **Descrizione**

### **Incubatore Peltier Raffreddato Serie IPeco**

Riscaldamento e raffreddamento senza soluzione di continuità con un unico sistema grazie alla tecnologia Peltier. A questo proposito, gli incubatori raffreddati IPP non solo contribuiscono alla protezione climatica, ma permettono anche di ridurre ulteriormente i costi operativi fino al 90% rispetto alla tecnologia dei compressori. Questo sviluppo perfetto dalla tecnologia di riscaldamento/raffreddamento ecologica e a risparmio energetico di Memmert convince grazie a una precisione di controllo eccezionale e a fluttuazioni estremamente piccole.




### **Caratteristiche salienti**






- Interno ed esterno entrambi in acciaio inossidabile
- Riscaldamento e raffreddamento basati sulla tecnologia unica PELTIER
- 9 misure modello: 32, 53.108, 256, 384.749, 1060, 1360, 2140
- SingleDISPLAY
- Intervallo di temperatura: da -20 °C fino a +70 °C
- Consumo energetico ridotto - Nessun compressore
- Quasi nessuna vibrazione e rumore
- Nessuna condensa all'interno della camera
- Ideale per processi e test vicini alla temperatura ambiente
- Certificato di calibrazione a +10 °C e +37 °C
- Data logger interno con capacità di memorizzare fino a 10 anni di dati.
- Software AtmoCONTROL per la programmazione e la documentazione
- Doppia porta (interno vetro, esterno acciaio inox)
- Vari accessori disponibili come opzione su richiesta
- Opzionale con luce LED
- 3 anni di garanzia in tutto il mondo

### Opzioni






- Porta con chiusura
- Modulo luminoso per simulazione giorno/notte
- Oblò d'ingresso 23,38,40mm
- Notifica di avviso mobile tramite SMS
- Riconoscimento della porta aperta
- Calcolatrice per il risparmio energetico

Per ulteriori dettagli tecnici [clicca qui](#)

	<b>Codice</b>	<b>VARIANTI Articolo</b>
	<a href="#">22.8299.99</a>	Incubatore Peltier IPP30 refrigerato singolo display MEMMERT
	<a href="#">22.9835.99</a>	Incubatore Peltier IPP260eco refrigerato singolo display c/ruote MEMMERT
	<a href="#">22.9837.99</a>	Incubatore Peltier IPP410eco refrigerato singolo display c/ruote MEMMERT

	<b>Codice</b>	<b>VARIANTI Articolo</b>
	<a href="#">22.9838.99</a>	Incubatore Peltier IPP750eco refrigerato singolo display c/ruote MEMMERT
	<a href="#">22.9839.99</a>	Incubatore Peltier IPP1060eco refrigerato singolo display c/ruote MEMMERT
	<a href="#">22.9840.99</a>	Incubatore Peltier IPP1400eco refrigerato singolo display c/ruote MEMMERT
	<a href="#">22.9841.99</a>	Incubatore Peltier IPP2200eco refrigerato singolo display c/ruote MEMMERT
	<a href="#">22.8301.99</a>	Incubatore Peltier IPP55 refrigerato singolo display MEMMERT

## Accessori

	<b>Codice</b>	<b>ACCESSORI Articolo</b>
	<a href="#">23.9398.99</a>	Foro d'ingresso F7 Ø 40mm lato sx/centro c/tappo silicone x IPP110eco (IPP110eco-F7) MEMMERT
	<a href="#">23.A010.18</a>	Ripiano grigliato supplementare inox x IPP110eco (IPP110eco-E20165) MEMMERT
	<a href="#">23.A010.22</a>	Presca interna R3 x IPP110eco (IPP110eco-R3) MEMMERT
	<a href="#">23.A010.29</a>	Foro d'ingresso F0 Ø 23mm lato sx centro /centro x IPP110eco (IPP110eco-F0) MEMMERT
	<a href="#">23.A010.30</a>	Foro d'ingresso F1 Ø 23mm lato sx centro /superiore x IPP110eco (IPP110eco-F1) MEMMERT

---

	<b>Codice</b>	<b>ACCESSORI Articolo</b>
<b>EMMER</b>	23.A010.31	Foro d'ingresso F2 Ø 23mm lato dx centro /centro x IPP110eco (IPP110eco-F2) MEMMERT
<b>EMMER</b>	23.A010.32	Foro d'ingresso F3 Ø 23mm lato dx centro /superiore x IPP110eco (IPP110eco-F3) MEMMERT