

## **INCUBATORE 256 LT MOD.IPP260ecoplus REFR. PELTIER DOPPIO DISPLAY MEMMERT**



### INCUBATORE 256 LT MOD.IPP260ecoplus REFR. PELTIER DOPPIO DISPLAY MEMMERT

Grazie alla sofisticata Advanced Peltier Technology il modello **IPPeco** (volume 30 e 55 solo IPP) è l'incubatore refrigerato più efficiente dal punto di vista energetico e allo stesso tempo il più potente del suo genere. **IPPeco** non richiede un compressore, consente di risparmiare spazio prezioso in laboratorio e funziona con una silenziosità e vibrazioni ridotte senza pari. Consente di risparmiare sui costi di esercizio, garantisce la qualità del campione e rende il lavoro in un laboratorio microbiologico notevolmente più efficiente. Le applicazioni comuni sono analisi microbiologiche, determinazione della carica batterica, coltivazione al di sopra e al di sotto della temperatura ambiente, test di invecchiamento accelerato della stabilità della birra o test di durata di conservazione dei prodotti lattiero-caseari.

#### **Caratteristiche:**

- 9 varianti di modello (da 32 a 2140 litri di volume)
- Pannello intuitivo doppio display.
- doppie porte di serie con acciaio inox completamente coibentato, vetro interno: prevenzione di contaminazioni e cadute o aumenti di temperatura, e allo stesso tempo una visione ottimale del carico sensibile attraverso porte interne in vetro di ampia superficie (porte in acciaio inox di dimensioni 1400/2200 con settore vetro; misure 750, 1060 e 1400 due ante, grandezza 2200 tre ante)
- Circolazione dell'aria con ventole sugli elementi Peltier.
- Costruiti interamente in acciaio inox.
- Parametri facilmente regolabili dal pannello di controllo.

- Timer digitale interno regolabile da 1 min a 99 giorni, con possibilità di far partire il tempo al raggiungimento della temperatura.
- Sistema di autodiagnosi.
- Calibrazione su 3 punti di temperatura liberamente selezionabili.
- Doppio dispositivo di protezione contro le sovratemperature, con allarmi.
- Maniglia a doppio bloccaggio.
- Ripiani grigliati in acciaio inox in dotazione.
- Memoria interna (data logger).

Forniti con certificato di calibrazione su 2 punti: +10 e +37° C.

**Codice Articolo:** 22.9836.99

### **Breve descrizione del prodotto:**

Incubatore refrigerato Peltier doppio display MEMMERT modello IPP 260ecoplus

### **Informazioni aggiuntive:**

- Alimentazione/Consumo (V/Hz/W): 230/50/620
- Dimensioni esterne (LxPxH mm): 824x655x1183
- Volume (µl): 256
- Interfacce: Ethernet, USB
- Dimensioni interne (LxPxH mm): 640x500x800
- Peso netto (kg): 114
- Campo di temperatura (° C): 0÷+70
- Precisione: variazione di temperatura nel tempo (° C): ±0,1 a 37°C
- Uniformità: variazione di temperatura nello spazio (° C): ±0,2 a 37°C
- Ripiani grigliati forniti/max (n.): 2/9
- Risoluzione display (° C): 0,1
- Prodotto padre: 22.8300.99

### **Descrizione**




Grazie alla sofisticata Advanced Peltier Technology il modello **IPPeco** (volume 30 e 55 solo IPP) è l'incubatore refrigerato più efficiente dal punto di vista energetico e allo stesso tempo il più potente del suo genere. **IPPeco** non richiede un compressore, consente di risparmiare spazio prezioso in laboratorio e funziona con una silenziosità e vibrazioni ridotte senza pari. Consente di risparmiare sui costi di esercizio, garantisce la qualità del campione e rende il lavoro in un laboratorio microbiologico notevolmente più efficiente. Le






applicazioni comuni sono analisi microbiologiche, determinazione della carica batterica, coltivazione al di sopra e al di sotto della temperatura ambiente, test di invecchiamento accelerato della stabilità della birra o test di durata di conservazione dei prodotti lattiero-caseari.

#### **Caratteristiche:**



- 9 varianti di modello (da 32 a 2140 litri di volume)
- Pannello intuitivo doppio display.
- doppie porte di serie con acciaio inox completamente coibentato, vetro interno: prevenzione di contaminazioni e cadute o aumenti di temperatura, e allo stesso tempo una visione ottimale del carico sensibile attraverso porte interne in vetro di ampia superficie (porte in acciaio inox di dimensioni 1400/2200 con settore vetro; misure 750, 1060 e 1400 due ante, grandezza 2200 tre ante)
- Circolazione dell'aria con ventole sugli elementi Peltier.
- Costruiti interamente in acciaio inox.
- Parametri facilmente regolabili dal pannello di controllo.
- Timer digitale interno regolabile da 1 min a 99 giorni, con possibilità di far partire il tempo al raggiungimento della temperatura.
- Sistema di autodiagnosi.
- Calibrazione su 3 punti di temperatura liberamente selezionabili.
- Doppio dispositivo di protezione contro le sovratemperature, con allarmi.
- Maniglia a doppio bloccaggio.
- Ripiani grigliati in acciaio inox in dotazione.
- Memoria interna (data logger).

Forniti con certificato di calibrazione su 2 punti: +10 e +37° C.

|   | <b>Codice</b>              | <b>VARIANTI Articolo</b>   |
|---|----------------------------|--|
|  | <a href="#">22.9842.99</a> | INCUBATORE PELTIER IPP 1060ecoplus REFRIG. DOPPIO DISPLAY C/RUOTE MEMMERT    |
|  | <a href="#">22.9844.99</a> | INCUBATORE PELTIER IPP IPP 410ecoplus REFRIG. DOPPIO DISPLAY C/RUOTE MEMMERT |
|  | <a href="#">22.9845.99</a> | INCUBATORE PELTIER IPP 750ecoplus REFRIG. DOPPIO DISPLAY C/RUOTE MEMMERT     |

|  | <b>Codice</b>              | <b>VARIANTI Articolo</b>  |
|--|----------------------------|---|
|   | <a href="#">22.9846.99</a> | INCUBATORE PELTIER IPP 1400ecoplus REFRIG. DOPPIO DISPLAY C/RUOTE MEMMERT |
|   | <a href="#">22.9847.99</a> | INCUBATORE PELTIER IPP 2200ecoplus REFRIG. DOPPIO DISPLAY C/RUOTE MEMMERT |
|   | <a href="#">22.9843.99</a> | INCUBATORE 108 LT MOD.IPP110ecoplus REFR. PELTIER DOPPIO DISPLAY MEMMERT  |
|   | <a href="#">22.8300.99</a> | PELTIER-COOLED INCUBATORS IPP 30 PLUS MEMMERT                             |
|  | <a href="#">22.8302.99</a> | INCUBATORE REFRIGERATO PELTIER IPP55PLUS MEMMERT LT 53 DISPLAY DOPPIO     |

## Accessori

|   | <b>Codice</b>              | <b>ACCESSORI Articolo</b>                                    |
|---|----------------------------|--|
|  | <a href="#">23.9098.99</a> | SENSORE RICONOSCIMENTO PORTA APERTA X IPP260ecoplus MEMMERT  |
|  | <a href="#">23.A010.06</a> | MODULO T7 luce bianco freddo 6.500 K x IPP260ecoplus MEMMERT |