

Incubatore Peltier IPP30 refrigerato singolo display MEMMERT



Codice Articolo: 22.8299.99

Breve descrizione del prodotto:

Incubatore refrigerato Peltier IPP30 singolo display MEMMERT

Informazioni aggiuntive:

- Ripiani grigliati forniti/max (n.): 1/3

Descrizione

Incubatore Peltier Raffreddato Serie IPPeco

Riscaldamento e raffreddamento senza soluzione di continuità con un unico sistema grazie alla tecnologia Peltier.

A questo proposito, gli incubatori raffreddati IPP non solo contribuiscono alla protezione climatica, ma permettono anche di ridurre ulteriormente i costi operativi fino al 90% rispetto alla tecnologia dei compressori. Questo sviluppo perfetto dalla tecnologia di riscaldamento/raffreddamento ecologica e a risparmio energetico di Memmert convince grazie a una precisione di controllo eccezionale e a fluttuazioni estremamente piccole.

Caratteristiche salienti





- Interno ed esterno entrambi in acciaio inossidabile
- Riscaldamento e raffreddamento basati sulla tecnologia unica PELTIER
- 9 misure modello: 32, 53.108, 256, 384.749, 1060, 1360, 2140
- SingleDISPLAY





- Intervallo di temperatura: da -20 °C fino a +70 °C
- Consumo energetico ridotto - Nessun compressore
- Quasi nessuna vibrazione e rumore
- Nessuna condensa all'interno della camera
- Ideale per processi e test vicini alla temperatura ambiente
- Certificato di calibrazione a +10 °C e +37 °C
- Data logger interno con capacità di memorizzare fino a 10 anni di dati.
- Software AtmoCONTROL per la programmazione e la documentazione
- Doppia porta (interno vetro, esterno acciaio inox)
- Vari accessori disponibili come opzione su richiesta
- Opzionale con luce LED
- 3 anni di garanzia in tutto il mondo

Opzioni







- Porta con chiusura
- Modulo luminoso per simulazione giorno/notte
- Oblò d'ingresso 23,38,40mm
- Notifica di avviso mobile tramite SMS
- Riconoscimento della porta aperta
- Calcolatrice per il risparmio energetico

Per ulteriori dettagli tecnici [clicca qui](#)

	Codice	VARIANTI Articolo
	22.9834.99	Incubatore Peltier IPP110eco refrigerato singolo display MEMMERT
	22.9835.99	Incubatore Peltier IPP260eco refrigerato singolo display c/ruote MEMMERT
	22.9837.99	Incubatore Peltier IPP410eco refrigerato singolo display c/ruote MEMMERT
	22.9838.99	Incubatore Peltier IPP750eco refrigerato singolo display c/ruote MEMMERT

	Codice	VARIANTI Articolo
	22.9839.99	Incubatore Peltier IPP1060eco refrigerato singolo display c/ruote MEMMERT
	22.9840.99	Incubatore Peltier IPP1400eco refrigerato singolo display c/ruote MEMMERT
	22.9841.99	Incubatore Peltier IPP2200eco refrigerato singolo display c/ruote MEMMERT
	22.8301.99	Incubatore Peltier IPP55 refrigerato singolo display MEMMERT

Accessori

	Codice	ACCESSORI Articolo
	23.A010.27	Pres a interna R3 x IPP30 (IPP30-R3) MEMMERT
	23.A010.33	Foro d'ingresso F0 Ø 23mm lato sx centro /centro x IPP30 (IPP30-F0) MEMMERT
	23.A010.34	Foro d'ingresso F1 Ø 23mm lato sx centro /superiore x IPP30 (IPP30-F1) MEMMERT
	23.A010.35	Foro d'ingresso F2 Ø 23mm lato dx centro /centro x IPP30 (IPP30-F2) MEMMERT
	23.A010.36	Foro d'ingresso F3 Ø 23mm lato dx centro /superiore x IPP30 (IPP30-F3) MEMMERT
	23.A010.64	Ripiano grigliato supplementare inox x IPP30 (IPP30-E28884) MEMMERT