

## **Incubatore Peltier IPP55 refrigerato singolo display MEMMERT**



**Codice Articolo:** 22.8301.99

### **Breve descrizione del prodotto:**

Incubatore refrigerato Peltier IPP55 singolo display MEMMERT

### **Informazioni aggiuntive:**

- Ripiani grigliati forniti/max (n.): 1/4

## **Descrizione**

### **Incubatore Peltier Raffreddato Serie IPPeco**

Riscaldamento e raffreddamento senza soluzione di continuità con un unico sistema grazie alla tecnologia Peltier. A questo proposito, gli incubatori raffreddati IPP non solo contribuiscono alla protezione climatica, ma permettono anche di ridurre ulteriormente i costi operativi fino al 90% rispetto alla tecnologia dei compressori. Questo sviluppo perfetto dalla tecnologia di riscaldamento/raffreddamento ecologica e a risparmio energetico di Memmert convince grazie a una precisione di controllo eccezionale e a fluttuazioni estremamente piccole.

### **Caratteristiche salienti**





- Interno ed esterno entrambi in acciaio inossidabile
- Riscaldamento e raffreddamento basati sulla tecnologia unica PELTIER
- 9 misure modello: 32, 53.108, 256, 384.749, 1060, 1360, 2140
- SingleDISPLAY





- Intervallo di temperatura: da -20 °C fino a +70 °C
- Consumo energetico ridotto - Nessun compressore
- Quasi nessuna vibrazione e rumore
- Nessuna condensa all'interno della camera
- Ideale per processi e test vicini alla temperatura ambiente
- Certificato di calibrazione a +10 °C e +37 °C
- Data logger interno con capacità di memorizzare fino a 10 anni di dati.
- Software AtmoCONTROL per la programmazione e la documentazione
- Doppia porta (interno vetro, esterno acciaio inox)
- Vari accessori disponibili come opzione su richiesta
- Opzionale con luce LED
- 3 anni di garanzia in tutto il mondo

### Opzioni







- Porta con chiusura
- Modulo luminoso per simulazione giorno/notte
- Oblò d'ingresso 23,38,40mm
- Notifica di avviso mobile tramite SMS
- Riconoscimento della porta aperta
- Calcolatrice per il risparmio energetico

Per ulteriori dettagli tecnici **[clicca qui](#)**

	<b>Codice</b>	<b>VARIANTI Articolo</b>
	<a href="#">22.8299.99</a>	Incubatore Peltier IPP30 refrigerato singolo display MEMMERT
	<a href="#">22.9834.99</a>	Incubatore Peltier IPP110eco refrigerato singolo display MEMMERT
	<a href="#">22.9835.99</a>	Incubatore Peltier IPP260eco refrigerato singolo display c/ruote MEMMERT
	<a href="#">22.9837.99</a>	Incubatore Peltier IPP410eco refrigerato singolo display c/ruote MEMMERT

	<b>Codice</b>	<b>VARIANTI Articolo</b>
	<a href="#">22.9838.99</a>	Incubatore Peltier IPP750eco refrigerato singolo display c/ruote MEMMERT
	<a href="#">22.9839.99</a>	Incubatore Peltier IPP1060eco refrigerato singolo display c/ruote MEMMERT
	<a href="#">22.9840.99</a>	Incubatore Peltier IPP1400eco refrigerato singolo display c/ruote MEMMERT
	<a href="#">22.9841.99</a>	Incubatore Peltier IPP2200eco refrigerato singolo display c/ruote MEMMERT

## Accessori

	<b>Codice</b>	<b>ACCESSORI Articolo</b>
	<a href="#">23.A010.28</a>	Pres a interna R3 x IPP55 (IPP55-R3) MEMMERT
	<a href="#">23.A010.37</a>	Foro d'ingresso F0 Ø 23mm lato sx centro /centro x IPP55 (IPP55-F0) MEMMERT
	<a href="#">23.A010.38</a>	Foro d'ingresso F1 Ø 23mm lato sx centro /superiore x IPP55 (IPP55-F1) MEMMERT
	<a href="#">23.A010.39</a>	Foro d'ingresso F2 Ø 23mm lato dx centro /centro x IPP55 (IPP55-F2) MEMMERT
	<a href="#">23.A010.40</a>	Foro d'ingresso F3 Ø 23mm lato dx centro /superiore x IPP55 (IPP55-F3) MEMMERT
	<a href="#">23.A010.65</a>	Ripiano grigliato supplementare inox x IPP55 (IPP55-E20164) MEMMERT