

Safetybox KEMFIRE 1200/50 (type B) (KF012/5B) L.S.S.



Codice Articolo: 22.9632.99

Breve descrizione del prodotto:

Armadio di sicurezza combinato KEMFIRE 1200/50 (type B) L.S.S.

Informazioni aggiuntive:

- Modello: Comparto infiammabili: 1 cassettone - Comparto acidi e basi: 1 anta (aspirato)
- Dimensione esterne (LxPxH mm): 1195x510x600
- Peso (kg): 145
- Volume interno (l): ~147+75
- Dimensioni interne vano infiammabili (LxPxH mm): 430x355x445
- Dimensioni interne vano chimici, acidi e basi (LxPxH mm): 530x460x560
- Prodotto padre: 22.8832.99

Descrizione

La linea Kemfire® propone soluzioni certificate per lo stoccaggio in comparti separati di sostanze chimiche, acidi e basi, e di prodotti infiammabili.

I modelli di questa linea sono composti da due armadi diversi, entrambi con struttura monolitica, uno per prodotti chimici, acidi e basi e uno per sostanze infiammabili, che vengono assemblati insieme per consentire

lo stoccaggio separato di sostanze che non possono stare insieme, anche nei laboratori dove lo spazio è limitato.

Gli armadi Kemfire® sono certificati e presentano le caratteristiche tecniche e i dispositivi di sicurezza delle linee Safetybox® per chimici e Safetybox® per infiammabili.

La linea Kemfire® presenta numerosi modelli con diverse capienze e dimensioni, con aperture con porte a battente o con cassettone, per soddisfare tutte le esigenze di stoccaggio. Inoltre alcuni modelli danno la possibilità di avere lo stoccaggio separato anche per gli acidi e le basi.

Gli armadi sono già dotati di ripiani a vaschetta e vasca di fondo, per la raccolta di eventuali spanti.

Nella maggior parte dei modelli Kemfire disponibili, il comparto per i prodotti chimici è dotato di motore, per garantire l'aspirazione dei vapori tossici e nocivi per l'operatore (i modelli Kemfire 600A e Kemfire 1100A sono provvisti anche di filtro a carboni attivi).

Il comparto per lo stoccaggio di sostanze infiammabili è certificato con classe di resistenza al fuoco Type 90-90 minuti, ed è conforme alla normativa EN 14470-1. In questo comparto sono presenti le valvole di sicurezza certificate, previste da normativa, che consentono la ventilazione naturale e i ricambi d'aria all'interno dell'armadio. Inoltre, in caso d'incendio le valvole si chiuderanno automaticamente, per bloccare il ricircolo d'aria e impedire al fuoco di entrare all'interno dell'armadio. Inoltre, sempre in caso d'incendio, le porte del comparto infiammabili si chiuderanno automaticamente e le guarnizioni termo-espandenti si gonfieranno, andando a sigillare l'armadio.

Il comparto per infiammabili dei Kemfire® può essere dotato di motore e filtro a carboni attivi, a seconda delle esigenze del cliente.

Gli armadi Kemfire® sono coperti dall'assicurazione RC Prodotti, che rimborserà eventuali danni a persone o cose causati da difetti di costruzione.

	Codice	VARIANTI Articolo
	22.8832.99	Safetybox KEMFIRE 1200/50 (type A) (KF012/5) L.S.S.
	KF010/5	Safetybox KEMFIRE 1000/50 (type A) L.S.S.

Download

[Scheda tecnica](#)

