

Lavavetreria 45cm GW1245 CONCEPT c/porta in acciaio inox (GW1245-S0-100) SMEG



Codice Articolo: 22.A003.48

Breve descrizione del prodotto:

Lavavetreria 45cm GW1245 CONCEPT con porta in acciaio inox (GW1245-S0-100) SMEG

Informazioni aggiuntive:

- Alimentazione/Consumo (V/Hz/W): 230/50/3300
- Consumo acqua (l): 40 (massimo)
- Dimensioni esterne (LxPxH mm): 450 x 620 x 850
- Dimensioni interne (LxPxH mm): 370 x 480 x 570
- Display: Digitale a due cifre, a segmenti con spie di controllo
- Fasi programmabili: 20 preimpostati + 20 custom + 1 per il service
- Peso (kg): 61
- Pompa di ricircolo (l/min): 200
- Rumorosità (dB-A): 50


Descrizione





La lavavetreria da laboratorio **LINEA CONCEPT** con porta in acciaio inox garantisce una

lunga durata grazie alla qualità dei materiali utilizzati. La porta in acciaio inox conferisce alla macchina un aspetto moderno e professionale, perfetta per qualsiasi laboratorio alla ricerca di affidabilità e prestazioni ottimali.

LAVAVETRERIA PER LABORATORIO 45 cm **GW1245 "COMPACT" CONCEPT** con porta in acciaio inox (**GW1245-S0-100 - art. 850055**)

- lavavetreria per il lavaggio e la disinfezione di vetreria e materiale da laboratorio
- lavaggio fino a 95 °C - disinfezione termica
- interfaccia utente elettronica con display per stato ciclo, tempo residuo, allarmi e parametri
- porta a battente in acciaio inox
- programmi disponibili: 20 preimpostati + 20 modificabili
- controllo elettronico a microprocessore con tracciabilità degli ultimi 100 cicli
- memoria interna per la registrazione di cicli, parametri e allarmi
- possibilità di scaricare l'archivio cicli tramite porta USB o connessione LAN (opzionale)
- vasca di lavaggio in acciaio inox AISI 316L con guide per livelli
- rivestimento esterno in acciaio inox AISI 304
- fino a 2 livelli di lavaggio indipendenti
- dosaggio detergente e neutralizzante tramite pompe peristaltiche, con possibilità di installare una pompa aggiuntiva
- addolcitore incorporato
- collegamenti acqua fredda e acqua demineralizzata, pompa di scarico inclusa
- indicatore di allarme visivo sul display e segnalazione di fine ciclo
- installabile sotto top
- collegamento elettrico standard: 1N AC 230V - 50Hz (possibilità 60Hz su richiesta)
- dimensioni utili interne (L×P×H): 370×480×570 mm (*dalle specifiche interne tipiche di questo modello*)
- volume vasca: circa 110 litri
- dimensioni esterne (L×P×H): 450×620×850 mm

| | Codice | VARIANTI Articolo |
|---|----------------------------|---|
|  | 22.A001.94 | Lavavetreria 60cm GW0260 CONCEPT c/porta in acciaio inox (GW0260-00-00J) SMEG |

| | Codice | VARIANTI Articolo |
|---|-------------------------------|---|
|  | 22.A001.95 | Lavavetreria 60cm GW1260 CONCEPT c/porta in acciaio inox (GW1260-00-000) SMEG |
|  | 22.A001.96 | Lavavetreria 60cm GW4260 CONCEPT c/porta in vetro e sist. asciugatura (GW4260-00-000) SMEG |
|  | 22.A001.97 | Lavavetreria 90cm GW4290 CONCEPT c/porta in vetro, sist. asciug., vano deterg. (GW4290-00-000) SMEG |
|  | GW0260-S0-00j | Lavavetreria 60cm GW0260 CONCEPT c/porta in acciaio inox c/seconda pompa peristaltica SMEG |

Download

- Per ulteriori Modelli **clicca qui**