

Lavavetreria 90 cm GW4290 GAMMA CONCEPT c/sistema di asciugatura (GW4290-00-000) SMEG



LAVAVETRERIE PER LABORATORIO CON SISTEMA DI ASCIUGATURA

- lavavetreria per il lavaggio e la disinfezione di vetreria e materiale vario da laboratorio
- lavaggio fino a 95 °C - disinfezione termica
- interfaccia utente touch on glass con ampio display grafico a colori, visualizzazione contemporanea su tre livelli autonomi dei parametri di funzionamento (programma, stato avanzamento, temperatura/tempo residuo/Ao/dosaggio peristaltiche, ecc.)
- fascia del frontalino display in vetro con display LCD e porta USB frontale per la connettività
- dotata di sistema di comunicazione visivo e acustico dell'operatività e degli allarmi
- programmi disponibili: 20 preimpostati + 20 custom + 1 per il service
- controllo elettronico a microprocessore dotato di 3 livelli di sicurezza per la modifica e la regolazione dei parametri
- memoria interna per la registrazione dei cicli di lavaggio e di parametri e allarmi
- dotata di software di connessione e monitoraggio cicli e parametri
- vasca di lavaggio e controporta in acciaio inox AISI 316L
- rivestimento esterno in acciaio inox AISI 304
- vano portadetergenti con apertura telescopica frontale, capacità 2 taniche da 5 litri (fino a 4 taniche con art. opzionale TANKBSK)
- n. 2 livelli di lavaggio indipendenti, il secondo su guide telescopiche
- sistema di asciugatura ad aria calda forzata, con filtro 98% DOP
- predisposizione per filtro assoluto HEPA H14 (art. AF4060)
- dosatore detergente alcalino in polvere a sportello
- pompa peristaltica per dosaggio neutralizzante liquido

- possibilità di installare fino a 3 pompe peristaltiche addizionali
- addolcitore incorporato ad alta efficienza a rigenerazione volumetrica, con sensore salino
- comunicazione a display dello stato di avanzamento del ciclo in corso
- possibilità di raffreddare l'acqua di scarico fino a 65°C
- blocco porta elettronico, per sicurezza utilizzatore
- collegamenti acqua fredda ed acqua demineralizzata, standard
- predisposizione per collegamento ad acqua calda opzionale (art. T4260AC)
- collegamento elettrico standard: 3/N/PE 400 V - 50 Hz - 7 kW max
- convertibile in monofase: 1/N/PE 230 V - 50 Hz - 2,8 kW max

Codice Articolo: 22.A001.97

Breve descrizione del prodotto:

Lavavetreria 90 cm GW4290 GAMMA CONCEPT c/sistema di asciugatura (GW4290-00-000) SMEG

Informazioni aggiuntive:

- Alimentazione/Consumo (V/Hz/W): 400 trifase con neutro: 3/N/PE/50/7000
- Dimensioni esterne (LxPxH mm): 900x600x850
- Peso (kg): 100
- Dimensioni interne (LxPxH mm): 525x490x570
- Display: LCD Digitale a quattro cifre
- Rumorosità (dB-A): max 60
- Consumo acqua (l): 9-10 litri per fase in funzione del programma selezionato
- Fasi programmabili: 40
- Pompa di ricircolo (l/min): 400
- Prodotto padre: 22.A001.94

	Codice	VARIANTI Articolo
	22.A001.94	Lavavetreria 60 cm GW0260 GAMMA CONCEPT (GW0260-00-00J) SMEG
	22.A001.95	Lavavetreria 60 cm GW1260 GAMMA CONCEPT (GW1260-00-000) SMEG

	Codice	VARIANTI Articolo
	<u>22.A001.96</u>	Lavavetreria 60 cm GW4260 GAMMA CONCEPT c/sistema di asciugatura (GW4260-00-000) SMEG