

Congelatore verticale -25°C LGUex 1500 Mediline antideflagrante LIEBHERR



Codice Articolo: 22.7642.99

Breve descrizione del prodotto:

Congelatore verticale LGUex 1500 Mediline -25°C antideflagrante LIEBHERR

Informazioni aggiuntive:

Alimentazione/Consumo (V/Hz/W): 220/50/-

■ Dimensioni esterne (LxPxH mm): 600x615x820

■ Temperatura di esercizio (° C): -9÷-26

■ Peso (kg): -

■ Numero di ripiani: 3 cassetti 1 cestello

■ Dimensioni interne (LxPxH mm): 454x450x663

■ N° porte: 1

■ Volume lordo/utile (I): 139/129

■ Tipo porta: cieca

■ Prodotto padre: 22.7642.99

Descrizione

La gamma da laboratorio con comando elettronico comfort è concepita appositamente per la conservazione di



sostanze esplosive e facilmente infiammabili, utilizate ad esempio nell'industria chimica o in speciali laboratori. I vani interni degli apparecchi sono stati testati dall'ente di valutazione della conformità ATEX Electrosuisse – SEV (associazione svizzera di elettrotecnica, tecnologia energetica e dela trasmissione di informazioni) in merito al rispetto dei requisiti di sicurezza previsti dalla direttiva UE94/9/CE (ATEX 95) in conformità alle norme armonizzate EN 1127-1 e IEC 60079-0 e/o IEC 60079-15

Sistemi di allarme integrati.

Memoria dati con temperatura min/max.

Calibratura a 1 punto.

Mantenimento costante e distribuzione uniforme della temperatura.

Predisposizione sonda esterna.

Struttura del prodotto:

- Materiale del corpo esterno:resine epossidiche bianche.
- Materiale del vano interno:PS termoformato ad uso alimentare.
- Materiale della porta:acciaio, colore bianco.

Funzioni:

- Raffreddamento:statico.
- Sbrinamento:manuale.
- Range di temperatura ambiente:da +10°C a +38°C.
- Regolazione:digitale esterno.
- Interfaccia RS 485.
- Allarme temperatura e porta aperta ottico ed acustico.
- Maniglia tubolare.
- Porta a chiusura automatica.

Dotazioni di serie:

- Cassetti removibili ad un'apertura di 90°.
- Serratura.

Download

Scheda tecnica



