

Frigorifero LKUv 1610 Mediline da laboratorio LIEBHERR



Codice Articolo: 22.7616.99

Breve descrizione del prodotto:

Frigorifero LKUv 1610 Mediline da laboratorio LIEBHERR

Informazioni aggiuntive:

- Alimentazione/Consumo (V/Hz/W): 220/50/-
- Dimensioni esterne (LxPxH mm): 597x615x820
- Intervallo della temperatura (°C): +3 ÷ +16
- Peso (kg): 3,6
- Numero di ripiani: 3
- Dimensioni interne (LxPxH mm): 440x435x670
- N° porte: 1 - cieca
- Volume lordo/utile (l): 142/133
- Consumo energetico (Kwh): 0,7 in 24 ore
- Prodotto padre: 22.7616.99

Descrizione

Frigorifero da laboratorio con comando elettronico comfort

Questo frigorifero da laboratorio è stato progettato specificamente per la conservazione di sostanze esplosive e altamente infiammabili. I contenitori interni sono a prova di esplosione e soddisfano i requisiti di sicurezza della direttiva UE 2014/34/UE (ATEX).

- Dimensioni esterne: altezza / larghezza / profondità : **82 / 60,1 / 61,8 cm**
- Intervallo di temperatura impostabile : **+3 °C a +16 °C**
- Volume lordo totale : **141 l**
- Consumo energetico per anno : **315 kWh/a**
- Volume netto totale : **130 l**

Apparecchiature

**Smart
Monitoring**

SmartMonitoring integrabile successivamente

Lo SmartMonitoring di Liebherr offre una soluzione completa per la documentazione e il monitoraggio dei dati di misurazione e di funzionamento, dei messaggi di allarme e degli stati delle apparecchiature.

Gas refrigeranti ecologici

Le apparecchiature Liebherr sono ottimizzate in termini di massima efficienza energetica e ridotti costi di esercizio. Utilizziamo solo i refrigeranti naturali ed ecologici R 600a e R 290. In combinazione con i compressori ad alto rendimento, questi refrigeranti sono estremamente efficienti e all'avanguardia grazie al loro basso potenziale di riscaldamento globale.



	<h3>Efficiente sistema di refrigerazione</h3> <p>La qualità delle apparecchiature Liebherr è garantita da decenni di esperienza nel campo della refrigerazione e dalla continua ricerca di innovazioni tecniche. Utilizziamo solo compressori, condensatori, evaporatori e componenti di grande qualità per ridurre significativamente i consumi e i costi di esercizio.</p>
<p>Test degli allarmi Questa funzione permette di controllare lo stato del sistema di allarme, interno o esterno. Il funzionamento dell'apparecchiatura e la temperatura interna non vengono compromessi da questo test.</p>	
	<h3>Protezione contro le esplosioni: ATEX 95</h3> <p>La certificazione ATEX 95 attesta che i frigoriferi e i congelatori da laboratorio antideflagranti di Liebherr sono idonei per la conservazione di materiali esplosivi e altamente infiammabili come definito dalla Direttiva UE 2014/34/UE (ATEX).</p>

Display digitale della temperatura

Il display digitale indica esattamente la temperatura interna del vano frigorifero. Il display si trova all'esterno e fornisce tutte le informazioni senza la necessità di aprire la porta.



Per ulteriori dettagli tecnici [clicca qui](#)

	Codice	VARIANTI Articolo
	22.7592.99	Frigorifero LKUV 1613 Mediline anta in vetro da laboratorio LIEBHERR

Download

Manuale d'uso



Scheda tecnica



Certificati

