

## Membrane PTFE ECO 1.2µm 47mm 100 pz non sterile ReliaDisc



Caratteristiche principali: In PTFE, sono fabbricate partendo da una pellicola di PTFE stirata e laminata su di un reticolo in polipropilene come supporto meccanico. Sono naturalmente idrorepellenti, possono resistere ad una temperatura massima di 145° C. Le loro applicazioni comprendono la filtrazione e la purificazione di acidi, basi o solventi, la sterilizzazione in convogliatori di aria e gas, la ventilazione sterile di circuiti sotto vuoto e la raccolta di polveri umide. Limite max della temperatura 130° C. Autoclavabili a 121 o 134° C.

**Codice Articolo:** 05.8080.99

### Breve descrizione del prodotto:

Membrane in PTFE ECO Ø 47 mm. porosità; 1,2 µm conf. 100

### Informazioni aggiuntive:

- Porosità (µm): 1,2
- Confezione (pezzi): 100
- Diametro (mm): 47
- Spessore (µm): 65-100
- Prodotto padre: 05.8078.99

|                                                                                     | Codice                     | VARIANTI Articolo                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|
|  | <a href="#">05.7005.44</a> | MEMBRANE PTFE 0,45um 47mm 100 PZ ReliaDisc |
|  | <a href="#">05.6810.44</a> | MEMBRANE ReliaDisc PTFE 0,2um 47mm 100pz   |
|  | <a href="#">05.8078.99</a> | MEMBRANE PTFE ECO 0,2um 25mm 100pz         |

|                                                                                   | <b>Codice</b>              | <b>VARIANTI Articolo</b>            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
|  | <a href="#">05.8079.99</a> | MEMBRANE PTFE ECO 0,45um 25mm 100pz |
|  | <a href="#">05.8081.99</a> | MEMBRANE PTFE ECO 5,0um 47mm 100pz  |