

POMPA DA VUOTO A MEMBRANA ANTICORROSIONE N 840.3 FT.40.18 KNF

**KNF**

serie LABOPORT SD (Self Drying)Caratteristiche costruttive:- tutte le parti a contatto con i gas sono in PTFE ed in Kalrez- materiali resistenti alla corrosione chimica- membrane a struttura differenziata che consentono elevate portate con dimensioni ridotte- elevata tenuta verso l' esterno- elevata insensibilità alla condensazione- facile trasporto grazie alla maniglia integrata a scomparsa.Dotate del sistema SD "Self Drying".Questo sistema, con controllo elettronico del processo di essiccazione, assicura un' elevata prestazione della pompa anche in presenza di vapori umidi.Ciò si ottiene iniettando aria ambiente tramite un' elettrovalvola temporizzata.Attacchi pneumatici per tubo D.I.10 mm .

Codice Articolo: 22.6025.53

Breve descrizione del prodotto:

Pompa da vuoto a membrana anticorrosione KNF modello N 840.3 FT.40.18

Informazioni aggiuntive:

- Alimentazione/Consumo (V/Hz/W): 230/50/120
- Dimensioni (LxPxH mm): 312x177x220
- Peso (kg): 9,6
- Classe di protezione: IP 44
- Attacchi pneumatici per tubo DI (mm): 10
- Pressione massima (Bar rel.): 1
- Vuoto massimo (mBar ass.): 10
- Portata (NI/min): 20

- Livello di pressione sonora (dB): -
- Numero degli stadi (teste): bi stadio
- Prodotto padre: 22.6015.53

	Codice	VARIANTI Articolo
	<u>22.6035.53</u>	POMPA DA VUOTO A MEMBRANA ANTICORROSION N 842.3 FT.40.18 KNF
	<u>22.6045.53</u>	POMPA DA VUOTO A MEMBRANA ANTICORROSIONE N 860.3 FT.40.18 KNF
	<u>22.6015.53</u>	POMPA DA VUOTO A MEMBRANA ANTICORROSIONE N 820.3 FT.40.18 KNF