

Osmotizzatore - Purificazione x osmosi inversa x lavavetreria inox SMEG



OSMOTIZZATORE - PURIFICAZIONE PER OSMOSI INVERSA, IN ACCIAIO INOX

- pannello di controllo elettronico con programmazione avanzata
- · allarme esaurimento filtri
- allarme mancanza acqua dalla rete idrica
- allarme anti allagamento con blocco automatico
- lavaggio automatico delle membrane temporizzato in caso di prolungata inattività
- conta ore e conta litri
- conducibilità acqua in uscita (min-max): 5-30 μS/cm
- produzione oraria: 120 litri/h a 15° C (temp. acqua) portata scarico 480 litri/h
- la produzione e la conducibilità dipendono dalle caratteristiche chimiche dell'acqua in ingresso e dallo stato di intasamento delle membrane
- tasso di recupero (max): 30% a 30°C
- pretrattamento acqua in ingresso con filtro a carboni attivi
- pressione acqua di entrata (min-max): 1,5 6 bar
- durezza acqua in ingresso (max): 40 °f con pH max 7.5
- temperatura acqua in ingresso (min-max): 5-30 °C
- conducibilità acqua in ingresso (max): 2000 μS/cm
- dimensioni esterne LxPxH: 150 x 490 x 550 mm
- peso (netto / lordo): 25 / 26 kg
- collegamento elettrico: 1/N/PE 230 V 50 Hz 690 W (max 3 A)

Codice Articolo: WO-20-01



| Breve descrizione del prodotto: | |
|---------------------------------|--|
|---------------------------------|--|

Osmotizzatore – Purificazione x osmosi inversa x lavavetreria inox (WO-20-01) SMEG