

PHMETRO DA BANCO pH 8 PRO C/ELETTRODO XS STD T DHS S/AGITATORE



Caratteristiche: Calibrazione pH automatica su 5 valori Richiamo e stampa dei dati di calibrazione. Calibrazione ISE da 2 a 5 punti. Calibrazione ORP automatica e manuale (1 punto) . Avviso scadenza di calibrazione e/o blocco misura. Funzioni di impostazione allarmi e visualizzazione in formato analogico Avviso scadenza di calibrazione e/o blocco misura. Funzioni di impostazione allarmi e visualizzazione in formato analogico, "Fermo-lettura", indicazione della stabilità, messaggi di auto-diagnosi. Data logger fino a 1000 dati in GLP con possibilità di invio a stampante o PC. Menù di Setup multilingua (Ita - Eng - Deu - Fra - Esp - Por). Uscita USB per collegamento tastiera esterna e PC. Porta RS232 per collegamento stampante. Con pH 8 PRO BASIC sono forniti di serie: Cavo S7/BNC, sonda di temperatura NT 55, stativo portaelettrodi, soluzioni tampone colorate, cavo USB ed alimentatore multi socket. .

Codice Articolo: 22.A001.39


Breve descrizione del prodotto:

pH 8 PRO BASIC pHmetro completo di elettrodo XS elettrodo standard T-BNC DHS con accessori senza agi

Informazioni aggiuntive:

- mV campo di misura (ORP): ± 2000
- pH: $-2 \div 16$
- Alimentazione/Consumo (V/Hz/W): -/-/ (12 Vdc con adattatore)/1000mA
- Compensazione temperatura ($^{\circ}$ C): Manuale o automatica $0 \div 100$
- Agitatore magnetico: No
- Calibrazione: Sì con data e ora
- Dimensioni (LxPxH mm): 165 x 195 x 68

- Elettrodo pH: XS standard T-BNC DHS
- ISE: 0,001÷19999 ppm
- Peso (mg/cm²): 1,05
- Risoluzione pH: 0,1/0,01/0,0001
- Temperatura (° C): -10÷120
- Connessioni: 2xUSB(PC-Tastiera)-RS232 (Stampante)
- Display: TFT a colori 4,3"
- Indicazione dello stato elettrodo: Sì con icona e grafico

	Codice	VARIANTI Articolo
	22.A001.40	PHMETRO DA BANCO pH 8 PRO BASIC (50101212) XS