

PHMETRO DA BANCO pH 8 PRO STIRRER (50101232) XS



Caratteristiche: Calibrazione pH automatica su 5 valori Richiamo e stampa dei dati di calibrazione. Calibrazione ISE da 2 a 5 punti. Calibrazione ORP automatica e manuale (1 punto). Avviso scadenza di calibrazione e/o blocco misura. Funzioni di impostazione allarmi e visualizzazione in formato analogico Avviso scadenza di calibrazione e/o blocco misura. Funzioni di impostazione allarmi e visualizzazione in formato analogico, "Fermo-lettura", indicazione della stabilità, messaggi di auto-diagnosi. Data logger fino a 1000 dati in GLP con possibilità di invio a stampante o PC. Menù di Setup multilingua (Ita - Eng - Deu - Fra - Esp - Por). Uscita USB per collegamento tastiera esterna e PC. Porta RS232 per collegamento stampante.Con pH 8 PRO STIRRER sono forniti di serie: Cavo S7/BNC, sonda di temperatura NT 55, stativo portaelettrodi, soluzioni tampone colorate, cavo USB ed alimentatore multi socket.

Codice Articolo: 22.A001.37

Breve descrizione del prodotto:

pH 8 PRO STIRRER pHmetro completo di elettrodo XS Polymer con agitatore e accessori

Informazioni aggiuntive:

Calibrazione: Sì con data e ora

■ Compensazione temperatura (° C): Manuale o automatica 0÷100

Temperatura (° C): -10÷120Elettrodo pH: XS Polymer

Risoluzione pH: 0,1/0,01/0,0001

Alimentazione/Consumo (V/Hz/W): -/-/- (12 Vdc con adattatore)/1000mA

Peso (mg/cm2): 1,05



■ Dimensioni (LxPxH mm): 165 x 195 x 68

■ pH: -2÷16

Display: TFT a colori 4,3
ISE: 0,001÷19999 ppm
Agitatore magnetico: Sì

Connessioni: 2xUSB(PC-Tastiera)-RS232 (Stampante)
Indicazione dello stato elettrodo: Sì con icona e grafico

■ mV campo di misura (ORP): ±2000

■ Prodotto padre: 22.A001.38

	Codice	VARIANTI Articolo
TANGE.	22.A001.36	PHMETRO DA BANCO pH 8 PRO STIRRER (50101252) XS
TANZ.	22.A001.38	PHMETRO DA BANCO pH 8 PRO STIRRER (50101242) XS