

PHMETRO DA BANCO pH 80 PRO STIRRER (50101402) XS



Caratteristiche: Calibrazione pH automatica su 5 valori Richiamo e stampa dei dati di calibrazione. Calibrazione ISE da 2 a 5 punti. Calibrazione ORP automatica e manuale (1 punto) . Avviso scadenza di calibrazione e/o blocco misura. Funzioni di impostazione allarmi e visualizzazione in formato analogico Avviso scadenza di calibrazione e/o blocco misura. Funzioni di impostazione allarmi e visualizzazione in formato analogico, "Fermo-lettura", indicazione della stabilità, messaggi di auto-diagnosi. Gestione avanzata degli Utenti (Admin, Responsabile, Utente, Guest) con differenti possibilità di accesso alle funzionalità strumentali. Differenti modalità di Data logger (Manuale, Automatico, Min/Max, Delta value). Menu di Setup multilingua (Ita - Eng - Deu - Fra - Esp - Por). Uscita USB per collegamento tastiera esterna e PC. Porta RS232 per collegamento stampante. Con pH 80 PRO STIRRER sono forniti di serie: Cavo S7/BNC, sonda di temperatura NT 55, stativo portaelettrodi, soluzioni tampone colorate, tastiera esterna, cavo USB ed alimentatore multi socket.

Codice Articolo: 22.A001.32


Breve descrizione del prodotto:

pH 80 PRO STIRRER pHmetro, ionometro completo di elettrodo XS Standard S7, agitatore e accessori

Informazioni aggiuntive:

- mV campo di misura (ORP): ± 2000
- pH: $-2 \div 20$
- Alimentazione/Consumo (V/Hz/W): -/-/ (12 Vdc con adattatore)/1000mA
- Compensazione temperatura ($^{\circ}$ C): Manuale o automatica $0 \div 100$
- Agitatore magnetico: Sì

- Calibrazione: Sì con data e ora
- Dimensioni (LxPxH mm): 165 x 195 x 68
- Elettrodo pH: XS Standard S7
- ISE: 0,001÷19999 ppm
- Peso (mg/cm²): 1,05
- Risoluzione pH: 0,1/0,01/0,0001
- Temperatura (° C): -20÷130
- Connessioni: 2xUSB(PC-Tastiera)-RS232 (Stampante)
- Display: TFT a colori 4,3"
- Indicazione dello stato elettrodo: Sì con icona e grafico

	Codice	VARIANTI Articolo
	22.A001.33	PHMETRO DA BANCO pH 80 PRO STIRRER (50101412) XS