

MULINO PLANETARIO PM 200 2 STAZIONI DI MACINAZIONE RETSCH



I mulini planetari vengono utilizzati ogni qual volta sia richiesto un elevato grado di finezza. A parte la classica macinazione e i processi di riduzione delle dimensioni, i mulini a sfere soddisfano anche tutti i requisiti tecnici per la macinazione colloidale ed hanno l'energia necessaria per processare leghe metalliche. Le elevatissime forze centrifughe dei mulini planetari a sfere consentono di ottenere un'alta polverizzazione in tempi brevi. Tre i modelli di mulini planetari: PM 100 con una stazione di macinazione, rapporto velocità 1: -2. PM 200 con due stazioni di macinazione, rapporto velocità 1: -2. PM 400 con quattro stazioni di macinazione, rapporto velocità 1: -2 / 1: -2.5 / 1: -3. Campo di applicazione: Agricoltura, biologia, chimica, materiali da costruzione, engineering / elettronica, ambientale / riciclo, geologia / metallurgia, vetro / ceramica, medicina / farmaceutica. Principio di funzionamento Le giare di macinazione ruotano lungo la loro ascissa e, nella direzione opposta, attorno all'asse principale della ruota del mulino. L'imposizione della forza centrifuga produce il movimento delle sfere di macinazione con un'alta energia di polverizzazione. La forza centrifuga agente sulle pareti della giara di macinazione trasporta le sfere nella stessa direzione di rotazione della giara. Vi sono delle differenze di velocità tra le giare e le sfere, e questo provoca una forte frizione agente sul campione. All'aumentare del movimento rotazionale, le forze di Coriolis agiscono sulle sfere sparpagliandole sulle pareti della giara. Le sfere si spostano all'interno della giara attraversandola e impattando contro il campione e le pareti. Questo rilascia una notevole quantità di energia; la combinazione delle forze di frizione e di impatto è causa dell'elevato grado di riduzione del mulino planetario. Caratteristiche principali: Potente, veloce macinazione fino al submicron. Adatto per macinazioni di lunga durata. 2 diverse modalità di macinazione (a secco e ad umido). Sistema di misurazione pressione e temperatura opzionale PM GrindControl. Vasta gamma di materiali per macinazione senza contaminazione. Perfetta stabilità su banco grazie alla tecnologia FFCS technology. Sensore di peso e squilibrio innovativo per il funzionamento senza supervisione. 10 Programmi memorizzabili. Accensione programmabile. Un sistema di backup permette la conservazione dei dati. NB: I mulini vengono forniti senza giare di macinazione comfort e sfere a richiesta e possono essere disponibili in

altri materiali quali acciaio temperato, carburo di tungsteno, agata, ossido di zirconio. Accessori per giare di macinazione umida o in ambiente inerte: coperchi di aerazione, dispositivi di chiusura di sicurezza e o-rings, sono da richiedere a parte.



Codice Articolo: 22.9651.99

Breve descrizione del prodotto:

Mulino planetario 2 stazioni di macinazione RETSCH modello PM 200

Informazioni aggiuntive:

- Dimensioni delle giare di macinazione (ml): 25 / 50 / 80 / 125 / 250 / 500
- Alimentazione/Consumo (V/Hz/W): 220/50/750
- Equipaggi di macinazione: Comfort
- Dimensioni (LxPxH mm): 640x420x480(780)
- Finezza finale ottenibile (μm): < 1; in caso di macinazione colloidale < 0.1
- Indicato per materiali: morbido, duro, fragile, fibroso - asciutto o bagnato
- Interfacce: RS 232 / RS 485
- Materiali degli equipaggi di macinazione: acciaio temperato, acciaio inox, carburo di tungsteno, agata, ossido di allumina sinterizzato, nitruro di silicio, ossido di zirconio
- Peso (kg): 72
- Pezzatura iniziale massima (mm): < 4
- Principio di funzionamento: impatto, frizione
- Quantità minima di campione (ml): 2x50

	Codice	VARIANTI Articolo
	22.9650.99	MULINO PLANETARIO PM 100 1 STAZIONE DI MACINAZIONE RETSCH
	22.9652.99	MULINO PLANETARIO PM 400 4 STAZIONI DI MACINAZIONE RETSCH

Accessori

	Codice	ACCESSORI Articolo
--	---------------	---------------------------