

Agitatore magnetico RCT basic c/riscaldamento (0025005927) IKA



Codice Articolo: 22.0253.82

Breve descrizione del prodotto:

Agitatore magnetico RCT basic con riscaldamento IKA

Informazioni aggiuntive:

Dimensioni piastra (Ø mm): 135Temperatura massima (° C): 310

Alimentazione/Consumo (V/Hz/W): 230/50/650
Dimensioni esterne (LxPxH mm): 160x270x85

Peso (kg): 2,5

Classe di protezione: IP 42
Velocità (rpm): 50÷1500
Volume trattabile (I): 20
Prodotto padre: 22.0253.82

Descrizione

Agitatore magnetico IKA con riscaldamento, adatto al funzionamento in assenza di operatore. Caratteristiche: Elevata sicurezza dovuta ad una nuovo sistema integrato per la termoregolazione e all'indicatore "hot-top" per indicare la piastra calda. Costruzione chiusa per assicurare una lunga durata. Piastra termica in lega di alluminio con verniciatura lucida per una conducibilità termica ottimale.

Display digitale con visualizzazione di temperatura, limiti di sicurezza e codici di errore. Presa DIN 12878 per il collegamento ai nuovi termometri elettronici a contatto ETS-D5 o ETS-D6. Classe di protezione DIN EN 60529,



IP 42.La dotazione standard comprende il sensore di temperatura PT 1000.60 e la calotta di protezione.Necessita di ancorette magnetiche (non incluse).

Accessori

	Codice	ACCESSORI Articolo
	23.0003.82	Pinza H 38 per termometro (0003547700) IKA
	23.0025.82	Termometro ETS-D 5 elettronico da -50°C a 450°C (0003378000) IKA
	23.0005.82	Asta di supporto H 16 V (0001545100) IKA
0	23.0007.82	Morsetto H 44 (0002437700) IKA

Download

