

Agitatore magnetico RT 10 a 10 posti c/riscaldamento (0003691100) IKA



Codice Articolo: 22.9532.99

Breve descrizione del prodotto:

Agitatore magnetico RT 10 a 10 posti con riscaldamento IKA



Informazioni aggiuntive:

- Temperatura massima (° C): Tamb÷120
- Alimentazione/Consumo (V/Hz/W): 230/50-60/200
- Dimensioni esterne (LxPxH mm): 190x610x60
- Peso (kg): 7,5
- Classe di protezione: IP 40
- Dimensioni piastra (mm): 180 x 495
- Velocità (rpm): 0÷1000
- Volume trattabile (l): per singola posizione 0,4
- Numero di posizioni: 10
- Prodotto padre: 22.9531.99

Descrizione

Agitatori magnetici con piastra riscaldante digitali con 5, 10 o 15 posizioni, progettati per riscaldamento ed agitazione sincroni. La tecnologia a bobina magnetica fornisce un'agitazione consistente e senza rumore su tutte le posizioni. La temperatura superficiale è regolabile infinitamente fino a 120°C, producendo una temperatura massima del campione di 70°C (secondo il tipo di contenitore).

La velocità rimane costante, anche quando il carico cambia. Caratteristiche principali: Distribuzione omogenea della temperatura lungo la piastra riscaldante. Operazione inversa regolabile. Eco-modo per un basso auto-riscaldamento della superficie. Bobina magnetica senza manutenzione. Display LED del codice di errore. Facile utilizzo con tastiera a tocco. Adatti per funzionamento in continuo. Velocità regolabile con incrementi di 10 rpm. Piastra in lega di alluminio. .

	Codice	VARIANTI Articolo
	22.8955.99	Agitatore magnetico RT 15 a 15 posti c/riscaldamento (0003692600) IKA
	22.9531.99	Agitatore magnetico RT 5 a 5 posti c/riscaldamento (0003690600) IKA

Download

Manuale d'uso



Scheda tecnica



Certificato

