

Agitatore magnetico RT 5 a 5 posti c/riscaldamento (0003690600) IKA



Codice Articolo: 22.9531.99

Breve descrizione del prodotto:

Agitatore magnetico RT 5 a 5 posti con riscaldamento IKA

Informazioni aggiuntive:

■ Temperatura massima (° C): Tamb÷120

■ Alimentazione/Consumo (V/Hz/W): 230/50-60/200

■ Dimensioni esterne (LxPxH mm): 120x610x60

Peso (kg): 4

Classe di protezione: IP 40

■ Dimensioni piastra (mm): 110 x 495

Velocità (rpm): 0÷1000

Volume trattabile (I): per singola posizione 0,4

Numero di posizioni: 5

■ Prodotto padre: 22.9531.99

Descrizione

Agitatori magnetici con piastra riscaldante digitali con 5, 10 o 15 posizioni, progettati per riscaldamento ed agitazione sincroni. La tecnologia a bobina magnetica fornisce un'agitazione consistente e senza rumore su tutte le posizioni. La temperatura superficiale è regolabile infinitamente fino a 120°C, producendo una temperatura massima del campione di 70°C (secondo il tipo di contenitore). La velocità rimane costante,



anche quando il carico cambia.

Caratteristiche principali:Distribuzione omogenea della temperatura lungo la piastra riscaldante.Operazione inversa regolabile.Eco-modo per un basso auto-riscaldamento della superficie.Bobina magnetica senza manutenzione.Display LED del codice di errore.Facile utilizzo con tastiera a tocco.Adatti per funzionamento in continuo.Velocità regolabile con incrementi di 10 rpm.Piastra in lega di alluminio.Necessita di ancorette magnetiche (non incluse).

Codice	VARIANTI Articolo
22.8955.99	Agitatore magnetico RT 15 a 15 posti c/riscaldamento (0003692600) IKA
22.9532.99	Agitatore magnetico RT 10 a 10 posti c/riscaldamento (0003691100) IKA

Download

