

Agitatore magnetico RT 5 a 5 posti c/riscaldamento (0003690600) IKA



Codice Articolo: 22.9531.99

Breve descrizione del prodotto:

Agitatore magnetico RT 5 a 5 posti con riscaldamento IKA

Informazioni aggiuntive:



- Temperatura massima (° C): Tamb÷120
- Alimentazione/Consumo (V/Hz/W): 230/50-60/200
- Dimensioni esterne (LxPxH mm): 120x610x60
- Peso (kg): 4
- Classe di protezione: IP 40
- Dimensioni piastra (mm): 110 x 495
- Velocità (rpm): 0÷1000
- Volume trattabile (l): per singola posizione 0,4
- Numero di posizioni: 5
- Prodotto padre: 22.9531.99

Descrizione

Agitatori magnetici con piastra riscaldante digitali con 5, 10 o 15 posizioni, progettati per riscaldamento ed agitazione sincroni. La tecnologia a bobina magnetica fornisce un'agitazione consistente e senza rumore su tutte le posizioni. La temperatura superficiale è regolabile infinitamente fino a 120°C, producendo una temperatura massima del campione di 70°C (secondo il tipo di contenitore). La velocità rimane costante,

anche quando il carico cambia.

Caratteristiche principali: Distribuzione omogenea della temperatura lungo la piastra riscaldante. Operazione inversa regolabile. Eco-modo per un basso auto-riscaldamento della superficie. Bobina magnetica senza manutenzione. Display LED del codice di errore. Facile utilizzo con tastiera a tocco. Adatti per funzionamento in continuo. Velocità regolabile con incrementi di 10 rpm. Piastra in lega di alluminio. Necessita di ancorette magnetiche (non incluse).

	Codice	VARIANTI Articolo
	22.8955.99	Agitatore magnetico RT 15 a 15 posti c/riscaldamento (0003692600) IKA
	22.9532.99	Agitatore magnetico RT 10 a 10 posti c/riscaldamento (0003691100) IKA

Download

Manuale d'uso



Scheda tecnica



Certificato

