

STERILIZZATORE AD ARIA 32LT SF 30 PLUS CIRCOLAZ. FORZATA DOPPIO DISPLAY MEMMERT



Lo sterilizzatore ad aria Memmert serie S è conforme a tutti gli standard e le normative pertinenti per i dispositivi medici e garantisce sequenze di programma affidabili, indipendentemente dal carico e dal volume della camera. Classificato come dispositivo medico di classe IIb secondo la direttiva MDD 93/42 / CEE fino al 26 maggio 2024 secondo le disposizioni transitorie dell'articolo 120 (2) (UE) 2017/745. Caratteristiche principali: Intervallo di temperatura fino a 250 ° C. 7 dimensioni del modello (volume da 32 a 449 litri). Circolazione forzata dell'aria, doppio display. Dotati di un monitor di sovratemperatura e di due sensori di temperatura al platino di alta qualità Pt100 per il monitoraggio reciproco e il trasferimento del funzionamento alla stessa temperatura di lavoro in caso di errore. Impostazione data, ora, lingua menù e altri parametri di lavoro. Datalogger interno con memoria di almeno 10 anni dei valori di temperatura attuale/impostata e dei messaggi di errore in accordo a GLP. ATMOCONTROL software windows per scarico dati a PC, porta USB. Interfaccia Ethernet per utilizzo software ATMOCONTROL via PC/rete. Menù operativo intuitivo e facile da usare. Possibili applicazioni: Sterilizzazione di strumenti medici e vetreria da laboratorio. econtaminazione di mascherine per il viso**. Depirogenazione.**CoronavirusSecondo l'annuncio di RKI (parte del team di gestione delle crisi pandemiche del governo tedesco), ora le maschere possono essere decontaminate a una temperatura compresa tra 65 e 70 ° C per 30 minuti. Lo sterilizzatore Memmert S viene utilizzato per decontaminare maschere per il viso in quanto classificato come dispositivo medico di classe IIb secondo MDD 93/42 / CEE. Possibilità di riciclare fino a un massimo di 2 volte le mascherine protettive: MNS FFP-2 FFP-3 tramite inattivazione con calore secco. .








Codice Articolo: 22.9752.99

Breve descrizione del prodotto:

Sterilizzatore ad aria a circolazione forzata doppio display MEMMERT modello SF 30 PLUS

Informazioni aggiuntive:

- Intervallo della temperatura (°C): +20÷+250
- Alimentazione/Consumo (V/Hz/W): 230/50/1600
- Dimensioni esterne (LxPxH mm): 585x434x704
- Dimensioni interne (LxPxH mm): 400x250x320
- Numero di ripiani in dotazione: 1
- Peso (kg): 46
- Timer: 1 minuto ÷ 99 giorni e 23 ore
- Volume (l): 32
- Range di temperatura (°C): < 10 sopra temperatura ambiente ÷ + 250
- Accuratezza temperatura (°C): 99.9÷0,1/100÷0,5

	Codice	VARIANTI Articolo
	22.9989.99	STERILIZZATORE AD ARIA SF 750 PLUS DOPPIO DISPLAY CIRCOL. FORZATA MEMMERT
	22.9561.99	STERILIZZATORE AD ARIA 53LT SF 55 PLUS CIRCOLAZ. FORZATA DOPPIO DISPLAY MEMMERT
	22.9749.99	STERILIZZATORE AD ARIA 108LT SF 110 PLUS CIRCOLAZ. FORZATA DOPPIO DISPLAY MEMMERT
	22.9750.99	STERILIZZATORE AD ARIA 74LT SF 75 PLUS CIRCOLAZ. FORZATA DOPPIO DISPLAY MEMMERT
	22.9753.99	STERILIZZATORE AD ARIA 161LT SF 160 PLUS CIRCOLAZ. FORZATA DOPPIO DISPLAY MEMMERT
	22.9754.99	STERILIZZATORE AD ARIA 256LT SF 260 PLUS CIRCOLAZ. FORZATA DOPPIO DISPLAY MEMMERT
	22.9755.99	STERILIZZATORE AD ARIA 449LT SF 450 PLUS CIRCOLAZ. FORZATA DOPPIO DISPLAY MEMMERT

