

## **STERILIZZATORE AD ARIA SF 750 PLUS DOPPIO DISPLAY CIRCOL. FORZATA MEMMERT**



Lo sterilizzatore ad aria Memmert serie S è conforme a tutti gli standard e le normative pertinenti per i dispositivi medici e garantisce sequenze di programma affidabili, indipendentemente dal carico e dal volume della camera. Classificato come dispositivo medico di classe IIb secondo la direttiva MDD 93/42 / CEE fino al 26 maggio 2024 secondo le disposizioni transitorie dell'articolo 120 (2) (UE) 2017/745. Caratteristiche principali: Intervallo di temperatura fino a 250 ° C. 7 dimensioni del modello (volume da 32 a 449 litri). Circolazione forzata dell'aria, doppio display. Dotati di un monitor di sovratemperatura e di due sensori di temperatura al platino di alta qualità Pt100 per il monitoraggio reciproco e il trasferimento del funzionamento alla stessa temperatura di lavoro in caso di errore. Impostazione data, ora, lingua menù e altri parametri di lavoro. Datalogger interno con memoria di almeno 10 anni dei valori di temperatura attuale/impostata e dei messaggi di errore in accordo a GLP. ATMOCONTROL software windows per scarico dati a PC, porta USB. Interfaccia Ethernet per utilizzo software ATMOCONTROL via PC/rete. Menù operativo intuitivo e facile da usare. Possibili applicazioni: Sterilizzazione di strumenti medici e vetreria da laboratorio. econtaminazione di mascherine per il viso\*\*. Depirogenazione.\*\*CoronavirusSecondo l'annuncio di RKI (parte del team di gestione delle crisi pandemiche del governo tedesco), ora le maschere possono essere decontaminate a una temperatura compresa tra 65 e 70 ° C per 30 minuti. Lo sterilizzatore Memmert S viene utilizzato per decontaminare maschere per il viso in quanto classificato come dispositivo medico di classe IIb secondo MDD 93/42 / CEE. Possibilità di riciclare fino a un massimo di 2 volte le mascherine protettive: MNS FFP-2 FFP-3 tramite inattivazione con calore secco. .








**Codice Articolo:** 22.9989.99

**Breve descrizione del prodotto:**

Sterilizzatore ad aria a circolazione forzata doppio display MEMMERT modello SF 750 PLUS

**Informazioni aggiuntive:**

- Intervallo della temperatura (°C): +20÷+250
- Alimentazione/Consumo (V/Hz/W): 400/50/7000
- Dimensioni esterne (LxPxH mm): 1224x784x1720
- Dimensioni interne (LxPxH mm): 1040x600x1200
- Numero di ripiani in dotazione: 2
- Peso (kg): 217
- Timer: 1 minuto ÷ 99 giorni e 23 ore
- Volume (l): 749
- Range di temperatura (° C): < 10 sopra temperatura ambiente ÷ + 250
- Accuratezza temperatura (°C): 99.9÷0,1/100÷0,5

	<b>Codice</b>	<b>VARIANTI Articolo</b>
	<a href="#">22.9561.99</a>	STERILIZZATORE AD ARIA 53LT SF 55 PLUS CIRCOLAZ. FORZATA DOPPIO DISPLAY MEMMERT
	<a href="#">22.9749.99</a>	STERILIZZATORE AD ARIA 108LT SF 110 PLUS CIRCOLAZ. FORZATA DOPPIO DISPLAY MEMMERT
	<a href="#">22.9750.99</a>	STERILIZZATORE AD ARIA 74LT SF 75 PLUS CIRCOLAZ. FORZATA DOPPIO DISPLAY MEMMERT
	<a href="#">22.9752.99</a>	STERILIZZATORE AD ARIA 32LT SF 30 PLUS CIRCOLAZ. FORZATA DOPPIO DISPLAY MEMMERT
	<a href="#">22.9753.99</a>	STERILIZZATORE AD ARIA 161LT SF 160 PLUS CIRCOLAZ. FORZATA DOPPIO DISPLAY MEMMERT
	<a href="#">22.9754.99</a>	STERILIZZATORE AD ARIA 256LT SF 260 PLUS CIRCOLAZ. FORZATA DOPPIO DISPLAY MEMMERT
	<a href="#">22.9755.99</a>	STERILIZZATORE AD ARIA 449LT SF 450 PLUS CIRCOLAZ. FORZATA DOPPIO DISPLAY MEMMERT

