

Conduttimetro tascabile COND 1 TESTER KIT (50014163) XS



Codice Articolo: 08.3962.83

Breve descrizione del prodotto:

Conduttimetro tascabile COND 1 TESTER KIT XS

Informazioni aggiuntive:

- Grado di protezione IP:: 67
- Dimensioni (L x P x A):: 40 x 200
- Durata batterie:: > 300
- Fattore TDS:: 0.40 ... 1.00
- Parametri:: Cond - TDS
- Peso:: 0.15
- Risoluzione Cond:: Scala automatica
- Alimentazione:: 2 batterie AAA 1,5
- Indicatore stabilità lettura:: Sì
- Spegnimento automatico:: Dopo 8 minuti
- Sensore intercambiabile:: Fisso
- Tamponi riconosciuti Cond:: 1413 μ S / 12,88 mS
- Temperatura di riferimento:: 25
- Accuratezza Cond:: ± 2 % f. s.
- Display:: LCD
- Normative:: CE
- Punti di calibrazione Cond:: 1 ... 2

- Range di misura Cond:: 0,01 μ S ... 199,9 mS
- Range di misura TDS:: 0,01 ppm ... 199,9 ppt

Descrizione

Caratteristiche

Conducibilità - TDS

Altre caratteristiche

- Conduttimetro portatile a tenuta stagna IP67 per misura Conducibilità e TDS.
- Cambio scala automatico con microprocessore e sensore fisso.
- Indicazione degli standard utilizzati per la taratura e della stabilità della misura. Autospegnimento.
- Messaggi di auto-diagnosi. Alimentazione 2 batterie 1,5V AAA incluse, compatibile con batterie ricaricabili.

Campi di misura

- Cond: 0,01 μ S ... 200 mS
- TDS: 0,01 ppm ... 199,9 ppt
- Temperatura: 0 ... 50 °C

Forniti di serie

- soluzioni standard 1413 μ S e 12,88 mS in bustina da 25 ml,
- cinghietta,
- fazzoletti,
- istruzioni e valigetta in cartone..

Download

Scheda tecnica



Manuale d'uso



Brochure



Certificati

