

Conduttimetro tascabile COND 5 TESTER KIT (50014213) XS



Codice Articolo: 08.3961.83

Breve descrizione del prodotto:

Conduttimetro tascabile COND 5 TESTER KIT XS

Informazioni aggiuntive:

- Prodotto padre: 08.3961.83

Descrizione

Caratteristiche

Conducibilità - TDS - Salinità

Altre caratteristiche

- Conduttimetro portatile a tenuta stagna IP67 per misura Conducibilità, TDS e Salinità. Cambio scala automatico. Con microprocessore ed elettrodo intercambiabile di elevata durata.
- Ampio display LCD a 3 colori con indicazione degli standard utilizzati per la taratura e della stabilità della misura.
- Taratura a pulsante su 3 punti con 3 valori di standard a scelta tra 84 μS , 1413 μS e

12,88 mS.

- Lettura e compensazione automatica della temperatura con TR= 20/25°C e coefficiente regolabile
- TC= 0,00...4,00%/°C. Fattore TDS: 0,40...1,00.
- Messaggi di auto-diagnosi. Alimentazione 2 batterie 1,5V AAA incluse, compatibile con batterie ricaricabili. Autospegnimento.
- Garanzia di 1 anno sulla parte elettronica.

Campi di misura



- Cond: 0,01 μ S ... 200 mS
- TDS: 0,01 ppm ... 199,9 ppt
- Salinità: 0,1 mg/l ... 100,0 g/l

Forniti di serie

- Soluzioni standard 1413 μ S e 12,88 mS in bustina da 25 ml,
- cappuccio per la calibrazione,
- cinghietta,
- fazzoletti,
- istruzioni e valigetta in cartone.

Per ulteriori dettagli tecnici **clicca qui**

Download

Scheda tecnica

Manuale d'uso

Brochure



Certificati

